

防水堵漏=防水补漏

产品名称	防水堵漏=防水补漏
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	面议
规格参数	品牌堵漏:420 防水堵漏:420 变形缝堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

我公司能针对不同情况正确选材合理施工，达到彻底止水之目的；更擅长疑难渗漏的修补，防水堵漏治标又治本！公司专业从事专业防水堵漏施工、地下室、伸缩缝、裂缝、内外墙等各部位的防水补漏工程，并拥有一批高、中级技术职称的专业技术人员和管理人员，配有先进的堵漏防水施工机械设备。本中心以质量作为企业的生命，所有防水工程交工后都进行定期巡回检查和雨后的检查，至今未发现漏水现象和质量异议，用户可免除后顾之忧。孔洞、点渗、预埋件、穿墙管道渗漏治理方案

A.孔洞、点渗渗漏治理方法 a、堵漏法：用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时，可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。操作程序为：根据渗漏水情况，查出漏水点，以渗漏点为圆心凿洞（直径为1-3cm，深为2-5cm），孔洞壁尽量与基面垂直，并用清水冲洗干净，用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形，待其开始凝固时，迅速压入洞内，并向孔洞壁四周挤压密实，使堵漏材料与孔洞壁紧密结合，堵漏完毕经检查无渗水现象时，即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。 b、下管法：适用于孔洞水压较大的急流或涌水的渗漏水处理。具体作法为：清除漏水处空鼓的面层及粘结不实的石子，然后剔成孔洞，深度视渗水量而定。在洞底铺一层碎石，碎石上盖一层与孔洞大小一样的铁皮或油毡片，并在其上开一小口，将胶管插入孔中，使水顺管流出，然后用速凝材料把引水管周围孔洞一次灌满，待堵漏材料开始凝固时，用力把孔洞四周堵漏胶泥挤压密实，并使胶泥表面低于结构面不小于1.5cm，堵塞完毕并经检查无渗漏水后，拔出胶管，堵塞孔眼，最后用抗压密封剂分层抹压至板面齐平。当孔洞漏水压很大时，可采用木楔等堵塞孔眼，将水止住，并用堵漏材料封堵。经检查无渗漏水后，用聚合物水泥砂浆或抗压密封剂作防水层。治理孔洞渗漏水也可采用嵌缝法，即在剔槽中采用堵漏材料堵塞止水后，用双组份聚硫密封剂嵌填沟槽，最后连同其他部位作防水层。另外，对于地下结构出现的孔洞渗漏水情况，还可采用注浆法进行堵漏，可单孔注浆或于孔洞周围钻孔注浆。

B.预埋件、穿墙管道渗漏治理方案 a.当预埋件周边渗漏时，将其周边剔成环形沟槽，清除预埋件锈蚀，并用清水冲刷伸缩缝后采用填塞堵漏止水材料、嵌填双组份聚硫密封剂或灌注堵漏浆液等方法进行处理。 b.当常温穿墙（地）管道周围出现渗漏水时应沿管道周边剔成环形沟槽，用水冲刷干净后，用堵漏材料堵塞严实，经检查无渗漏水后，在表面分层抹压聚合物水泥防水砂浆或抗压密封剂与基面齐平，也可用密封材料嵌缝，管道外250mm范围涂刷防水涂料，还可采用灌注堵漏浆液的方法处理。 c.对于管道穿透内墙部位渗漏水，可将穿管剔凿扩大，然后埋设预制半圆套管，在管道与套管的空隙处用注浆法进行堵塞。

3.3主要防水堵漏材料性能介绍 3.3.1高分子注浆材料优点

a.高分子注浆材料的可灌性、凝胶时间可以按需要调节。

b.高分子注浆材料固化后收缩小，与混凝土粘结性能要好。

c.高分子注浆材料固结体有一定抗压抗拉强度，耐久性、稳定性好。

d.高分子注浆材料来源丰富，对环境污染少。 e.高分子注浆材料操作安全、方便，压注设备简单。

本公司承接：1、特种水泥封堵止漏。2、隧道、地下室等各种工程堵漏。

3、各种防水材料对墙角、屋面防水及地下室外墙的防水处理。

4、无色渗透防水剂处理贴面、非贴面的内外墙渗水。5、游泳池、蓄水池等一系列的防水。公司本着“滴水不漏，万无一湿”的宗旨，坚持“今天的服务、明天的市场”的企业方针、竭诚为新老客户提供优质服务。我们对外承诺工程二年保修期，二年内如果发现工程堵漏施工质量问题一切返修费用由我单位承担，使我公司和客户心目中有一个良好形象。我们愿意与您建立长期稳定的合作关系，竭诚为您的企业消除因泄漏而带来的后顾之忧。