

350715-1 , 1-1903129-2 , 1-1871465-2

产品名称	350715-1 , 1-1903129-2 , 1-1871465-2
公司名称	汎球电子科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区
联系电话	13048831203

产品详情

350715-1 , 1-1903129-2 , 1-1871465-2

产品类型特性

产品类型: 护套壳体类型: 插头连接器系统: 线到板,
线到线Sealable: 否连接器和端子端接到: 电线和电缆端子类型: 插针结构特性

Number of Positions: 6行数: 2行间距: .25mm[6.35in]电气特征

工作电压(VAC): 600工作电压(VDC): 600接触件特性

端子保持力: Without端子布局: 矩阵多端子类型: 不带端接特性

线缆端接方法: 压接机械附件

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）壳体特性

中心线（间距）: 6.35mm[.25in]UL 防火等级: UL 94V-0壳体颜色: Natural外壳材料: 尼龙使用环境

工组温度范围: -55 – 105 ° C[-67 – 221 ° F]操作/应用

电路应用: 电源和信号组件集成特性: 不带行业标准

灼热丝额定值: 标准件 - 非灼热丝机构/标准: CSA, UL经 VDE 测试: 是CSA

文件号: LR16455机构/标准号码: E28476UL 等级: 获得认可CSA 等级: 已认证包装特性

封装方法: 包装封装数量: 1其他

适用于: 适当的通用 MATE-N-LOK 母端或公端