混凝土排式振捣梁 插排振捣机

产品名称	混凝土排式振捣梁 插排振捣机
公司名称	济宁硕阳机械设备有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:硕阳 型号:SYZD4-16m
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1304房
联系电话	0537-2330523 18905377132

产品详情

混凝土排式振捣梁 插排振捣机 带振动棒的 插入式振捣机 密实性能更高的路面整平机高速公路振捣机桥梁振捣机

新型混凝土排式振捣机

带振动棒的混凝土排式振捣整平机生产厂家

修路用的大型机械 SYZD4-16m提奖更深的排阵振捣路面整平机|

HZP系列排式振捣机是一种经济实用，性能优良的新型混凝土路面机械，同摊铺机配套使用，广泛用于机场、跑道、桥面、市政路面、高速公路等。特点1、工作可靠，质量保证，生产效率高。2、适应性强，不论是偏僻山区或狭窄路段均可作业，不封闭交通，对模板无很大的特殊要求便可自由使用。3、设计独特，体积小，重量轻，功能齐全，振动梁升降自如，行走灵活，操作简易，可实现自动化。

该产品具有以下特性：

1、排式振捣机为自动行走设计、降低工人的劳动强度,提高施工效率.

2、排式振捣机可实施对混凝土深层振捣提高密度.

3、该设计可调整辊轮间的宽度,路面幅从3.5到8m任意调整,提高施工的适应性.

4、该设计具有独特的排振杆自如升降系统,振捣深度可自如操作,转移工地时排振杆可提起.概述
二、设备主要结构

HZP型混凝土路面排式振捣机,结构主要由机架、行走机构、排阵杆、升降机构,插入式振动器、电气控制箱等部分组成.

三、主要技术参数

混凝土排式振捣机振动棒深度:300-450mm行走电机功率:3kw振动棒单机功率:1.5kw排插提升器功率:3kw行进速度:12m/min

总功率 ： 28KW

外形尺寸 ： L×2100×1300mm

电机：铜线电机

四、设备的使用

1、使用前的准备工作

①、检查电机电源线,接地线是否可靠.

②、检查各连接螺栓是否松动

③、检查电器控制系统是否灵敏可靠

④、检查所有润滑点如轴承链条销轴等处添加适量润滑油保证良好润滑

⑤、钢模板应支撑牢固,并保持其表面平整,在同一平面内.

2、施工作业

①、将机器运至施工现场,四个行走辊放在模板上.

②、接通电源,先空载运行启动每一根振动棒使其运行正常.

③、缓慢降下排阵杆,使振动棒没入混凝土适当深度,然后启动行走系统,向前行走.工作时严禁后退
后退时应提起排振杆.

五、维护与保养

①、每班施工结束时,应对粘附于辊筒上、排振杆、振动棒上的混凝土清理干净,以防凝固上影响下次作业.

②、各轴承部位每周加润滑脂一次,各链条处也应该常加润滑油以保持良好润滑,同时应注意避免将沙子等杂物弄到链条上,以防链条过早损坏.

③、一般一个月或每期工程结束,应对整机进行全面检查和保养一次.

④、应经常注意三角带、链条的 松紧程度,过松时应及时调整,各紧固螺栓也 应经常检查以防松动.

⑤、长时间停机不用时,应将机器停放在防雨防晒干燥的地方.

七、易损部件　　安装部位

三角带 A　4根　左右电机行走减速机

三角带 A　2根　　电机升降器减速机

链条　12A-1 2条　行走减速机过桥链轮

链条 12A-1 4条　行走轮链条

轴承 P207　8个　　行走辊轴承盒

振动棒 50×1.5m 10个 排振

电器开关

六、售后服务

1、我厂对售出的设备一年内免费维修易损件除外，并提供技术服务，欢迎来电联系咨询。