

供应制氮机配件

产品名称	供应制氮机配件
公司名称	苏州臧立诚气体设备有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:臧立诚 型号:cms 类型:配件
公司地址	苏州高新区永安路128号（横塘科技工业园）
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

制氮机配件，制氮机碳分子筛吸附剂，制氮机除氧剂，制氮机气动阀，制氮机氮气分析仪，制氮机碳脱氧剂，制氮机钨触媒，制氮机滤芯

制氮机氮气分析仪

【简单介绍】P860系列氮气纯度分析仪是在线式分析仪，采用当今世界先进的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表，%N₂显示(N₂%=100-O₂%),广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。

制氮机碳分子筛

- (1)外观：黑色条状
- (2)颗粒直径：1.1-1.5mm
- (3)堆比重：630-680 g/l
- (4)吸附周期：2*60 S
- (5)抗压强度：大于等于100 N/颗

制氮机3093碳脱氧剂

T3093脱氧剂是一种既不要配氢，也无需用氢气还原再生的烧蚀型惰性气体脱氧剂。其脱氧原理是：气体中的氧和载有活性组分的炭，在活性组分的催化作用下，能在较低的温度定向转化为二氧化碳，脱氧后的气体残氧量小于1ppm，脱除二氧化碳后，便制得高纯气体。该脱氧剂可直接脱除氮、氩、氦、二氧化碳等气体中的氧。与常用的脱氧剂相比具有以下优点：脱氧过程中无氢源，使用安全可靠；脱氧容量大

(1500L/kg?脱氧剂)；操作简单，成本低。其主要性能指标如下：

脱氧温度：320 ± 20

脱氧容量：1200~1500ml/g?脱氧剂

空速：2000~8000h - 1

原料气中氧含量：0.01~0.5% (高1.5%)

脱氧后气体中杂质：O21ppm，H21ppm，CO1ppm

3093脱氧剂目前只有我所批量生产，并已制成5~380Nm³/h规格的氮气净化设备，已用于半导体材料、金属热处理、化工、航天、化纤、磁性材料等领域。经近二十年各单位的使用表明：我所研制的3093脱氧剂及净化设备，操作稳定可靠，净化后气体中的氧、氢、一氧化碳、二氧化碳和水均达到其技术指标

制氮机纯化钯触媒

钯触媒是一种高效脱氧剂，可用于氢，氮，氩，氦等多种气体的深度净化。由于该产品具有催化活性高，工艺简单及操作安全等优点。已广泛应用于冶金，轻工、电子化工等工业部门。深受用户的欢迎。

一、产品主要技术指标

1、外观： 3 - 5mm球状体。

2、含钯量：(%) 0.4、0.5、0.6、1、3、5等多种。

3、破碎强度(点压法)： 120N / 颗。

4、堆比重(g / ml)： 0.85-0.95。

5、脱氧效果：原料气中含氧量为1-2.5%时，经一次催化除氧后的残余含氧量可达到1ppm。

制氮机气动阀

宝德气动角座阀特点：

适用于介质最高温度+180

流量大

寿命长

螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准

标准供货有阀座下或阀座上流向

可方便地更改回路功能

角座阀0001250主要规格：

内孔DN 13 - 65

阀体材质螺纹连接焊接口

炮铜、铸不锈钢316L不锈钢316L

执行机构材质PA，可按需提供PPS

密封材质PTFE（可按需提供NBR、FPM和EPDM）

介质水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽
：

特性：依据阀门结构的直径和材料特点，

具有极高的周期负荷性，可带定量功能。

具有良好的控制特性

适用介质

除了适用气体和蒸汽外，还可用于具有化学惰性或低腐蚀性的洁净介质

应用领域

工业制气和分离

生物制气

工业蒸汽消毒和分离

热交换器系统

聚苯乙烯发泡产品和包装业

饮料加工业

印染和净化技术

灌装系统。

德国盖米阀门公司Gem ü 产地:德国

技术参数:

通径:DN 15—DN 80

执行机构:气动，常开（1），常闭（2），双作用（3）

控制介质:惰性气体，

气动头尺寸: 1: ϕ 60mm

最大允许工作压力:20bar（公斤）（根据气动头尺寸和控制方式而定）

最高允许工作温度:180

最高允许环境温度:80

密封材质:聚四氟乙烯（PTFE）

制氮机过滤器滤芯