

## SV310-02 , SV320-02电磁阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SV310-02 , SV320-02电磁阀   |
| 公司名称 | 上海悍田布茨自控工程有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号5幢375室 |
| 联系电话 | 021-50882291 15601601923 |

## 产品详情

sv系列电磁阀均采用无油工作，也可用防锈机油hu=30或其它等同品润滑。使用寿命达千万次以上，namur标准的2/3通和2/5通互换，并带有高寿命的接线盒指示灯；换向时间短（小于0.05秒），耐压高（阀体耐压14bar),质量轻，电压和接口螺纹范围广,防护等级ip65，并有多种防爆及本安级别供您选择。

### 安装

安装方向可在水平位置任意选择,亦可垂直方向安装,同时还要选择振动小的位置.

### 接管

安装之前,用清洁压缩空气将管内杂质吹净.

汽缸与电控阀之间的接管要尽量短,这样即节省压缩空气,又加快了汽缸的动作时间.

使用钢管时,一定要选择表面镀锌的管子

### 环境

本系列阀要避免在以下环境中使用:

具有腐蚀气体,化学药品及溶液的环境;

高于80 或受红外线照射的环境.

### 润滑

本系列阀为不供油润滑阀,但也可用防锈气轮机油hu=30(gb2537)或者其他等同品润滑.因为一般机油会缩短

密封件寿命并引起故障,所以不得作润滑油使用.

最低工作频率:至少30天动作一次,如本新产品存放时间太长,低气压工作,可能引起动作困难,请先用0.4-0.6mpa,高气压动作几次,然后再使用设定的气压.

#### 特点

可以无油工作

寿命长,在千万次以上

二位三通,二位五通互换

高寿命接线盒指示灯

#### 技术参数

换向时间(s):<0.05;namur型工作压力2-9bar

接管螺纹:g1/4 g3/8 g1/2

耐检压力:1.4mpa

重量(g):单电控:300 双电控:470

温度:-20 ~ 80 :-40 ~ 110

#### 备注

交流电压的频率有50hz和60hz两种.使用60hz电压时请注明.无特别 注明则按50hz供货.

防爆引线型(浇封式)

引线浅咖啡色为正极,蓝线为负极,黄绿两色为接地线,线圈设有接地端子,用户在安装使用时应可靠接地.