

热镀锌压焊钢格板厂家直销 质优价廉 高承载

产品名称	热镀锌压焊钢格板厂家直销 质优价廉 高承载
公司名称	安平县顺博丝网制造有限公司
价格	135.00/件
规格参数	品牌:顺博 型号:可定做 产地:河北
公司地址	安平县程油子村西
联系电话	15369855671 15350804033

产品详情

压焊钢格板又称压焊钢格栅板，标准压焊钢格板是把扭绞方钢与若干根承载扁钢成直交地焊接成整体，焊接采用现代化全自动压阻焊接生产线，从而构成具良好承载能力的敞开式栅格型结构板。

压焊钢格板由于其良好的承载能力、优良的价格比、简便的安装特性，成为应用为广泛的钢格板产品。压焊钢格板已经成为各种工业平台的标准可以选择]平台用板，通常作为走道铺板、平台、盖板、踏步等使用。另外，相较于实心铺板，由于其敞开式栅格型结构，压焊钢格板大化了光线、空气、液体、声音等的流通性，并极大的降低了风荷载。

压焊钢格板的牌号与规格：标准压焊钢格板的牌号形式为：D G 000 / 00 / 00，其后可添字母“ I ”或“ S ”以分别表示“ I ”型承载扁钢或齿型承载扁钢，详细牌号定义可参见钢格板的牌号与规格。

压焊钢格板的承载扁钢通常为 3mm、5mm厚的扁钢，也可采用“ I ”型扁钢和带齿型扁钢，承载扁钢的宽度（即钢格板的厚度）由20mm直至75mm，关于承载扁钢的介绍可参见承载扁钢的种类。

承载扁钢的间距通常为30mm或40mm，也可以为15mm、20mm、33mm、60mm等。横杆的间距通常为100mm或50mm，也可为30mm、33mm、150mm等。从而构成不同系列、多种规格的钢格板，以满足不同荷载及其它要求。根据客户的要求，本厂也可制造任何特殊规格的压焊钢格板。

本产品的规格可按需定做，材质是q235低碳钢，用途是承重，抗压强度是超强