TDS-3410A多功能解吸管活化装置

产品名称	TDS-3410A多功能解吸管活化装置
公司名称	北京华盛谱信仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:华盛谱信 型号:TDS-3410A
公司地址	北京市朝阳区双惠苑甲5号楼3层
联系电话	01082490886 18210936058

产品详情

TDS-3410A 多功能解吸管活化装置是把解吸管活化和标样（苯系物 TVOC 等）模拟采样设计为一体，分别独立工作，简单实用，工作效率高。 工作原理TDS-3410A 多功能解吸管活化装置主要由：解吸管活化处理部件、标样模拟采样部件、恒温炉、控制器和定时器五部分组成，可根据使用目的选配不同部件。TDS-3410A 多功能解吸管活化装置具有以下诸多特点：

1. 解吸管活化和标样模拟采样一体化设计，一机多用，大大提高本装置的 性价比和运行成本；

2. 模拟采样即适合气体标样（常温），又适合液体标样（加热恒温）；

3. 可同时活化 1～10 支解吸管；

4. 该装置配备了深度气体净化器，可使标样模拟采样的吹扫气干扰减至最小；

5. 解吸管活化和标样模拟采样可定时自动运行。

主要技术性能指标

1. 恒温炉：

控温范围：室温～400℃，以增量 1℃任设；

控温精度：±0.5%；

2. 活化（再生）或模拟采样吹扫氮气流量：0～200mL/min 连续可调；

3. 热解吸管尺寸：外经Φ6（或 1/4 英寸），长度不限；

4. 定时控制：0～999min 连续可调；

5. 仪器功率：500W；

6. 仪器尺寸：170×390×400mm3；

7. 仪器重量：约 8kg。