

LJWD-10户外油浸电流互感器

产品名称	LJWD-10户外油浸电流互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冷氏电器 型号:LJWD-10 规格:电流互感器
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

LJW-10 LJWD-35 LJWD-10户外油浸电流互感器

LJWD-10,LJW-10产品是油浸、钢箱结构户外式电流互感器，适用于额定频率 50 赫兹、额定电压 10KV 的电力系统中作电气测量及继电保护用

LJWD-10型电流互感器技术参数

1LJWD-10,LJW-10电流互感器油箱为椭圆桶型互感器装入油箱内，互感器引有出线均由布置在箱盖上面的瓷套引出器身吊装在箱盖下面，可以一起吊出油箱 2 互感器有几个二次绕组就有几个环型铁芯，每个铁芯外面绕有二次绕组。一次绕组穿过铁芯与二次绕组构成“8”字形的链状。整个链状绕组放置在注满变压器油的箱体内。 3 产品可做多次级，也可做多变比多变比有一次抽头结构也有二次抽头结构 4（特别说明：所用变压器油为 25 号变压器油）

额定电流比(A)	级次 组合	准确级及额定输出			保护级	准确级及准确限值系数
		0.2S	0.2	0.5		
5/5	0.5 10P	10	10	15	20	10P10
10/5	0.2S/10P 0.2/10P					
15/5	0.5/10P					
20/5						
30/5						
40/5						
50/5						
75/5						
100/5						

150/5
200/5
300/5
400/5

注意事项

互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路，长期工作电流不超过1.2倍额定值；产品为减极性，一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；测量仪表接于S1、S2端子上，所接仪表的总阻抗（包括接线）不应超过互感器的额定负荷；

互感器在运行中严禁二次开路。低压电流互感器可以把高交流电流转化为容易控制的低电流。

LJW-10电流互感器安装条件

1 安装场所：户外；2 环境温度 -25 ~ +40 的范围内，空气湿度不大于85% 3 海拔：海拔 4000 米以下使用 4 安装场所无腐蚀性的气体