

两座带门微型电动消防车带水罐

产品名称	两座带门微型电动消防车带水罐
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	62000.00/辆
规格参数	品牌:利凯士得 型号:LK-V02X 充电输入电压:220V
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

产品详情

电气系统

电控交流异步电机控制器

电池免维护胶体12V150AH/只，5只/60V

电机4KW杨氏交流异步电机

充电机便携式全封闭智能化充电机

充电时间8-10小时（放电率为80%）

技术参数

充电输入电压220V

长*宽*高3224 × 1558 × 2170mm

箱体尺寸1800*1560*1300制动距离 4m

整车装备质量820kg额定乘员2人

整车载荷500kg大行驶速度45km/h

前、后轮距12761316mm大爬坡度20%

轴距2280mm小转弯半径5m

小离地间隙180mm

车身系统

座椅一排双色座椅（1+1、皮革面料+高回弹PU，角调器、浅灰色）

后排连体双色座椅（中间茶杯托、皮革面料+高回弹PU、浅灰色）

车体电泳高强度钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS+工程塑料成型件

仪表液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）

后视镜手动型外后视镜

灯光及信号组合前大灯（带近、远灯）、转向灯、组合后尾灯、倒车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

警报设备豪华警灯、专业警报器

开关启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关

消防箱500L 不锈钢水箱，标准消防接头+消防车专用铝卷帘门

车架电泳高强度钢结构车架

方向盘聚氨酯发泡方向盘

底盘系统动力传动系统无极变速系统

转向系统齿轮齿条式方向机(电动助力转向管柱EPS)

前桥及悬挂麦弗逊式独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震（12.49）

制动系统前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、脚驻车制动装置、真空助力制动

轮胎13 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎165R13C

油漆汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备

消防设施消防斧、消防铲、消防桶、安全绳、2个灭火器、强光电筒、大力钳，2套消防服、2套消防靴、2个消防头盔，直流开关水枪（1把）、直流开花水枪（1把）、3C消防水带（2盘）

3C消防泵

1、13HP4冲程风冷汽油机，手动/电动启动；2、滑片真空泵引水，引水高度7M；

3、流量9L/S；4、出水扬程30M；5、进出水口径：65mm.