

玉环县地磅行家（地磅规格自定）活动中

产品名称	玉环县地磅行家（地磅规格自定）活动中
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

如何修改电子地磅称重系统的权限?下面电子地磅厂家带大家了解一下!

权限管理一般是指用户根据系统设置的安全规则或安全策略，可以访问且只能访问其授权的资源。权限管理几乎出现在任何系统中，只要有用户和密码。许多人经常混淆“用户身份验证”、“密码加密”和“系统管理”的概念与权限管理的概念。

电子地磅称重员作为最基本的管理功能，一般只为称重操作而设置，在无人值守的操作系统中一般不需要，仅作为突发故障时手动操作的替代。除了无人值守版本外，标准版、视频版、防作弊版都需要此功能。为了防止称重员响应外部合作修改数据，只能为他们打开基本称重选项。

对于企业而言，向员工分配权限的目的是使公司的管理更加有序和高效：确保员工各司其职，各负其责，互不干扰，提高工作效率；每个人的工作范围具体明确，责任明确，权责明确，问题有据可查；不同的人工作的重要性高低不一。例如，机密或重要决定只能由少数人知道，这可以确保隐私并避免风险。

一、地磅简介

生产工艺:

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到国际通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合国家标准。

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，

型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。

上述整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

二、地磅简介

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；按使用环境状况可分为防爆地磅和非防爆地磅；按地磅的自动化程度可分为非自动地和自动地磅。近年来，随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动地磅正成为未来地磅的发展方向。

安装:免费到需方现场安装

质量负责的条件和期限:对产品整机（特殊部件已保修卡为准）实行保修，（人为和自然不可抗拒因素不在保修范围内）在此期间，如发生非产品质量的故障和损坏，供方服务的费用由需方承担，供方继续提供有偿服务。在使用中如出故障后我方在24个小时内派员到需方处理排除故障。

地磅构造:

1-150吨地磅，电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。电子汽车衡施工工艺简单、快速。

项目 第四代U型钢钢构地磅 第三代槽钢钢构地磅

结构 主梁:钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。主梁:普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。

工艺 使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。

性能 准确性等级高，工作稳定性好，刚性强，过载能力强。
准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。