

组装式防水接头，防水公母插头，T型三通防水插头

产品名称	组装式防水接头，防水公母插头，T型三通防水插头
公司名称	深圳澳华电气股份有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:AOHUA澳华 型号:AH-297 特性:防水
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处华荣路148号澳华工业区厂房6栋2层
联系电话	0755-89999917 13828886676

产品详情

品牌：澳华

应用范围：LED

种类：LED防水插头/防水连接器/防水电源线/信号连接线

接口类型：AC/DC

形状：圆形

制作工艺：冲压

特性：防水

接触件材质：铜

绝缘体材质：PVC

芯数：6

针数：6

线长：任意（mm）

形式：插座、插头冲压后注塑

额定电压：DC 0-24V (AC 110V , 380V)

额定电流：1-20A

击穿电压： 1500V(特殊要求请在订货时提出)

工作温度：-40~120 ° C

防护等级：IP65及其以上 (其他要求请在订货时提出)

线材材质：PVC、橡胶、硅胶，其他根据客户要求定，常规为国标RVV护套线

认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、RoHS、SGS等各种认证线材

外观颜色：黑色、白色、透明等

常规产品：接头材质为PVC，线材型号为CCC国标RVV护套线，常规长度为公母各200mm

可按照客户要求定向设计制造非标准产品

芯数：6芯

电缆内线截面：(mm²)0.3平方 (常规) 22AWG

线长：根据客户要求任意长 (常规长公母各20cm)

请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮和沾锡长度 (常规为3cm和3mm)
、其他要求订货提出

订货网址：www.aohua.net

深圳澳华电气股份有限公司是一家专门从事LED线缆防水接头研发设计制造的公司，提供一站式线缆接头防水解决方案。多年来，AOHUA澳华不断完善和丰富产品类别，开拓创新，为超过5000家光电企业提供线缆接头防水方案。AOHUA澳华防水接头插头产品广泛应用于国内外重大工程，防水接线头适配各类线材：橡胶、PVC线、硅胶线等，产品通过CE\RoHS\IP认证，满足各类环境要求，耐寒、耐高温、防紫外线等。公司通过ISO-9001.2008质量管理体系认证；及14001.2004环境管理体系认证，拥有AoHua澳华注册商标，不断走品牌之路，是您的首选品牌。

AOHUA澳华期盼与您的合作。

订货网址：www.aohua.net

Y型1分多防水插头常被应用于太阳能路灯、路灯多模组接线，多设备线缆连接等；

- 1.首先确定您的电路需求，串联、并联、或其它接线方案；
- 2.确定您的主线和分线规格，如 主线采用2*1.5平方PVC线或橡胶线

分线采用2*0.75平方PVC线或橡胶线；

- 3.确定主线和分线是否需要带接头；
- 4.确定各线段长度，请详细和我司业务沟通洽谈，确认工程图；
- 5.结合主线和分线情况，选择***合适的中卡模具。

T型三通防水插头常被应用于灯条接线、景观树流星灯、隧道照明、地暖接线、机械设备接线等；

如何订购三通防水插头呢？

第一：确定主线和分线的材质，线径大小。如：主线选用2x0.75mm² PVC线，分线选用2x0.5mm² PVC线；

第二：确定三通内部接线方式。如：采用并联电路 或 串联电路 或其它电路；

第三：确定各线段的长度；

第四：其它特殊定制。如：分线需加工DC头、公母头等。

带线式防水接头介绍：

常见的为一体式PVC成型防水公母接头产品；

尼龙胶芯，PVC包胶产品，其实常见的为金属防水公母插头；

一体式尼龙成型防水接头，质量好，寿命长，不易老化；

组装外壳灌胶防水插头，防水性能高；

根据芯数分为:2、3、4、5、6、8、10、12芯、16芯等；

组装式防水插头介绍：

组装式连接器根据连接场合分为：线对线连接器、线对板连接器；

组装式连接器根据搭接场合分为：焊接式连接器、压接式连接器；

组装式面板连接器根据入点方向场合分为：公面板连接器、母面板连接器；

根据螺牙外径分为:M12\M16\M20\M25\M29系列；

根据芯数分为:2、3、4、5、6、8、10芯等；

根据不同线径，可以选用不同大小的组装防水接头，并选用匹配的硅胶圈。

如何联系我们生产？

1.请通过电话/邮件/在线客服与我们洽谈需求；

2.请通过图纸或样品进行产品确认；

3.进行小批量产品生产测试；

4.进行大批量产品生产。