

贯通货架如何选择？贯通货架选韬映仓储

产品名称	贯通货架如何选择？贯通货架选韬映仓储
公司名称	南京韬映仓储设备有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:韬映 型号:贯通货架
公司地址	南京市高新区丽景路1号文创台海LOFT精品办公区一期D309-26室
联系电话	025-58854989 15952036460

产品详情

贯通货架如何选择？贯通货架的选择要点在于方案的规划和产品的质量。南京韬映仓储设备专业致力于贯通货架的设计、制造与销售，是国内优秀的贯通货架的制造厂商。需要了解更多，请访问<http://www.toweringrack.com/>联系电话：柏先生 15952036460，静待垂询。

贯通货架的选择要点：贯通式货架又称通廊式货架或驶入式货架。贯通式货架可供叉车（或带货叉的无人搬运车）驶入通道存取货物，适用于品种少，批量大类型的货物储存。贯通式货架除了靠近通道的货位，由于叉车需要进入货架内部存取货物，通常单面取货建议不超过11个货位深度。为提高叉车运行速度，可根据实际需要选择配置导向轨道，与货位式货架相比，贯通式货架（驶入式货架）的库空间利用率可提高30%以上，贯通式货架（驶入式货架）广泛应用于批发、冷库及食品、烟草行业。

贯通货架的特点：

贯通式货架，采用格构式立柱边续方式连接起来的多门式、托盘单元化货品沿深度方向一个紧接一个存储在悬臂梁上的货架结构形式。这种货架结构形式可使叉车作业通道和货品存储空间共用，大大提高了仓库的空间、场地面积利用率，但同一作业通道内的货品不能做到先进先出，适合于大批量、少品种或作业通道内的货品一起流向同一客户的货品存储，如饮料、乳制品、烟草、低温冷冻仓储、标准规格的家电、化工、制衣等行业。据统计，驶入式货架可以达到最大的存储密度，空间有效利用率最多可提高到90%，场地面积利用率可达60%以上! 贯通式货架的优势有：

以普通叉车的提升高度，通廊货架层数为三层货物的常规方案计算，仓库的有效存储容量可增加100%以

上，相比之下投资成本得到控制，效益显著提升。从全局存储成本计算，一般在三年内所增加存储容量效益即可抵销投资成本。

更好的使用贯通式货架需要注意的就是，在设计一个新的仓库或改造一个现有的仓库的话，那么就要对仓库中所应用的系统特性进行审查研究，比如说驶入式货架可以在最小的空间中实现最大的仓储能力，那么就可以选择这种经济的物流方案。

在使用贯通式货架时，要从一侧进行装货和卸货，这样可以有效的提高时间效益。 通式货架按取货方向可分为单向与双向排列，单向(靠墙区域)货架总深度最好控制在6个托盘深度以内，双向(中间区域可两边取货)货架区域总深度最好控制在11个托盘深度以内，以提高叉车存取效率和可靠性(此类货架系统中，叉车为持续“高举高打”作业方式，叉车易晃动而撞到货架，故稳定性的考虑充分与否至关重要)。此类仓储系统稳定性较弱，货架不宜过高，通常应控制在10米以内，且为了加强整个货架系统的稳定性，除规格、选型要大一些外，还须加设拉固装置。单托货物不宜过大、过重，通常重量控制在1500KG以内，托盘跨度不宜大于1.5米。常配叉车为前移式电瓶叉车或平衡重电瓶叉车。

贯通式货架由于储存的货物比较密集，稳固性要求极高，因此所需要的货架配件相对较多，通过配件与货架立柱片的连接，令货物能安全密集地存放在牛腿梁上，最大程度地利用空间。驶入式货架的配件包括：牛腿(牛腿梁与货架立柱的主要连接件，分单面与双面)、牛腿梁(货物存放的主要支承搁层)、顶梁(货架立柱的连接稳固件)、顶拉(货架立柱的连接稳固件)、背拉(货架立柱的连接稳固件，用于货架单向排布时)、护脚(货架正面保护件)、护轨(叉车进入巷道时货架保护件)等。

南京韬映仓储设备有限公司专业致力于仓储物流设备的设计、制造与销售的企业，是国内优秀的仓储物流系统设备的制造厂商。

公司拥有一批高素质的物流规划和设计人员，可根据各行业的仓储物流方案的特点，为客户设计最佳的仓储物流设备方案。

公司主要产品有仓储货架系统、工位器具系统、物流搬运设备、物流容器、塑料器具系统等。我们始终客户的需求为导向，吸取国内外先进的物流规划和管理技术、理念，以帮助客户解决物流方面存在的问题；

我们一直坚定不移的贯彻为客户服务的经营理念，以成为中国最优秀的仓储物流设备专业制造商为目标，竭尽全力为客户提供满意的产品和服务。“天道酬勤、诚信至上”是公司的立业之基，“规划空间、拓展未来”是公司的目标，选择韬映，选择有序！