

泰安起重轨减振垫板生产工厂

产品名称	泰安起重轨减振垫板生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

泰安起重轨减振垫板生产工厂 E型弹条4的一端固定连接与固定螺母8相适配的连接螺杆14，连接螺杆14的外表面开设有限制槽15，防转套件10的顶部固定连接插块11，防转套件10的外表面开设有螺纹孔12，螺纹孔12的内部螺纹连接有螺纹杆，螺纹杆的一端开设有转动凹槽16，转动凹槽16的形状呈三角状，通过设置转动凹槽16，只有用于转动凹槽16形状相适配的转具才能转动螺纹杆，固定螺母8的底部开设有与插块11相适配的凹槽9，通过设置的固定螺母8和防转套件10，通过将插块11插接在凹槽9的内部，使防转套件10放置在固定螺母8的底部，将固定螺母8与连接螺杆14螺纹连接，将螺纹孔12转到与连接螺杆14相对齐时，通过转动螺纹杆，使螺纹杆延伸至连接螺杆14的内部，螺纹杆与连接螺杆14的一侧面相接触从而无法进行左右移动，限制了固定螺母8的转动，使固定螺母8无法从连接螺杆14的外表面取下，因固定螺母8的大直径值大于固定插筒3的大孔径值，使E型弹条4放置在固定插筒3的内部不能取出，使得E型弹条4具有了防盗性但是,由于塑性加工材料会产生“冷作硬化”所以要再进行再结晶退火,或者进行球化退火

钢轨减振垫板是一种用于铁路轨道减震降噪的垫板。它采用的材料和技术，能够有效减少列车通过时产生的振动和噪音，提高铁路运输的舒适度和安全性。

初期建设投资相对较大 (a)预埋塑料套管式 (b)预埋金属套管式 (c)顶埋铁座式 预埋塑料套管是传统的锚固螺栓方式,这种方式对锚固螺纹强度与电气绝缘性能的协调较难,塑料材质的螺距又不能太大,因为易松弛是其主要缺陷 轨下胶垫在使用过程中刚度的增长率是一项十分重要的技术指标,国外铁路有的专门为此规定了其增长限值,如俄罗斯规定轨下胶垫刚度增长到0MN/m时即被淘汰 轮型HDS或HDSA碾钢轮或HDZ C铸钢轮,静平衡实验 125g.mHD、HDS、HDSA碾钢轮或HDZ、HDZB、HDZC铸钢轮 64- 弹片扣件无挡肩弹性分开式扣件, 螺纹道钉拧紧于预埋于支承块内的铁套管中, 轨下及铁垫板下各置一弹性垫板, 支承块面设一压缩本制垫板

产品特点

减震：钢轨减振垫板具有的减震性能，能够有效地吸收和分散列车通过时产生的冲击力和振动，降低轨道结构的疲劳损伤，提高轨道寿命。**降噪隔音：**钢轨减振垫板具有良好的隔音效果，能够有效降低列车

通过时产生的噪音，提高旅客的乘车舒适度。 安装简便：钢轨减振垫板安装简便，不需要特殊工具和设备，可直接在轨道下铺设，大大缩短了施工时间和成本。 耐久性强：钢轨减振垫板采用高强度材料制成，具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持稳定的性能表现。

环保节能：钢轨减振垫板可回收再利用，符合环保节能的要求，有助于减少对环境的负面影响。