

伏安特性测试仪技术特点和功能参数说明

产品名称	伏安特性测试仪技术特点和功能参数说明
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	1260.00/套
规格参数	品牌:华能 型号:hn10a 精度:0.01
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

伏安特性测试仪技术特点和功能参数说明

- HN8A伏安特性测试仪CT检测：CT伏安曲线（磁化曲线）、CT拐点电压电流值、CT.5%和10%的误差曲线、CT变比测量、CT极性判断、CT二次回路检查、CT交流耐压试验
- 2、自带1000V交流电压源和600A电流源. 3、无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目.
 - 4、采用智能旋转控制器，操作简单，全自动给出检测结果. 5、大屏幕液晶，图形化显示界面.
 - 6、按规程自动给出(伏安特性)拐点电压和电流. 7、自动计算5%和10%误差曲线.
 - 8、可保存1000组测试数据，掉电后不丢失. 9、USB通讯口，方便上传数据，可以通过标准的PC进行读取.
 - 10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
 - 11、具有电压和电流保持功能，方便计量检测.工作电源：
- 220Vac ± 10%/50Hz 2.电压输出： 0 ~ 1000Vac (15A峰值)
- 3.变比测试电流输出： 0 ~ 600A 4.伏安测试电流输出： 0 ~ 20A
- 5.变比检测： 范围10000/1、精度 ± 0.5%
- 6.工作温度： - 10 ~ 40
- 7.环境湿度： 90%
- 8.海拔高度： 1000m 9.尺
- 寸： 400mm × 300mm × 260mm 10.重
- 量： 18kg

本公司还供应上述产品的同类产品：伏安特性测试仪,伏安特性综合测试仪,互感器伏安特性测试仪