

YX70-260-780楼承板740

产品名称	YX70-260-780楼承板740
公司名称	上海代博机电设备有限公司
价格	25.00/1
规格参数	YX70-260-780楼承板740:YX70-260-780楼承板740 YX70-260-780楼承板740:YX70-260-780楼承板740
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号
联系电话	021-20983911 18930071530

产品详情

YX70-260-780楼承板由YX70-260-780代博钢业大量供应 YX70-260-780楼承板(钢承板，建筑压型钢板)是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作永久性模板，也可被选为其他用途。常用厚度：0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 型号：YX75-230-690 YX75-200-600 YX51-305-915 YX51-240-720 YX76-305-915 YX76-344-688 YX51-250-750 YX75-200-800 I

- 1、楼承板作为浇筑砼的模板，节省大量临时性模板，省去了模板支撑；I
- 2、楼承板堆放、运输、安装方便，减少施工工作量、改善工人施工条件；I
- 3、焊钉穿透楼承板焊接在钢梁上翼缘后楼承板可对钢梁起侧向支撑作用I
- 4、便于敷设通信、供电、采暖管线；I5、楼承板作为模板直接支承于钢梁上，可以为各种工种提供宽敞的工作平台，因此浇筑砼及其他工种均可多层立体作业，可明显缩短工期

YX70-260-780楼承板特点：

- 1、强劲的混凝土握裹：钢承板和混凝土间非常优异的握裹，避免与混凝土滑脱现象；
 - 2、优越的组合楼板断面：闭口板的形心非常接近板底，更强劲的正弯矩抵抗力矩；3、绝佳的耐火性能：闭口式楼承板闭口肋形的特殊设计,耐火更佳；4、优越的悬吊系统：任由移动、拆除，或重新安装；
 - 5、施工简单、迅速：不需要任何堵头，不会产生漏浆现象，缩短施工周期6、平整的板底外观：可以不需要再在板底吊顶；美观大方 常用厚度：0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm
- 潮州楼承板，彩钢板，压型钢板厂家，

相关产品：[苏州楼承板](#)

[无锡楼承板](#)

[无锡压型钢板](#)