

多筒式高精过滤器品牌自清洗过滤器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多筒式高精过滤器品牌自清洗过滤器 |
| 公司名称 | 合肥三番水处理设备有限公司 |
| 价格 | 48000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:SFG200 参考流量:200/300m3/h 最高精度:0.03mm |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层 |
| 联系电话 | 0551-65305058 13856949992 |

产品详情

高精自清洗过滤器

由隔板、滤芯将过滤器筒体分隔为进水腔和出水腔，内部配有多组滤芯。含有固体悬浮颗粒的水（介质）由入水口进入过滤器进水腔，由进水腔分配至各个滤芯网筒内，经滤芯网筒过滤后符合要求的合格水，汇集于上下隔板间的出水腔，由出水口排出，经管道到达用户使用地点。目标悬浮颗粒被截留在滤芯网筒的内表面，此时传动机构不运转，与吸盘连通的电动排污阀处于关闭状态，封盘、吸盘停止在设定的初始位置上。

国外已将高精过滤器

用于工业水、海水、部分生活排水和食品、酿造、制药等轻化学药液的过滤，以及乳化油液、废油过滤等；高精自清洗过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用，减少设备维护费用。

此类自清洗过滤器

可直接安装在官道上，无需建过滤间，特别适合于各种工艺条件下的现场使用；产品本身体积小、造价低、无滤料、维修量小。滤网网筒寿命长，可靠性高，正常使用时，可几年乃至十几年不用更换网筒。在大口径管道直径条件下，采用新型尖端向外的三角形滤芯高过滤精度(0.03mm)的多筒式全自动高精过滤器，并具有高强度，易反洗，长期工作不糊网等优点。

在许多情况下，采用全自动高精自清洗过滤器

(www.hfsf88.com) 是保证用水设备安全运行的一种实用、简便、可靠的方法。因为在任何一次反洗过程

中，过滤器仍能保持着不间断的正常运行状态；安装完毕后，必须做密封性检验。