

# 分离膜之交叉膜自粘防水卷材特性

产品名称	分离膜之交叉膜自粘防水卷材特性
公司名称	深圳市赛盛德承科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区广田路华丰科技园八栋一楼B区
联系电话	0755-29181633

## 产品详情

交叉膜自粘防水卷材搭接方式灵活，可根据工程实际情况选择热风焊接施工，焊缝的强度比卷材本身更高，使整个防水层形成一个整体。今天和大家聊聊交叉膜自粘防水卷材特性，下面是有生产分离膜的深圳市赛盛德承科技有限公司提供的

文献。

CPS交叉膜自粘防水卷材的特性有：

- 1、耐候性：超强的耐紫外线，耐自然老化能力，防水效果长达50年。
- 2、不含增塑剂，没有增塑剂的迁延、渗出、老化问题，使得卷材寿命更长。
- 3、优异的抗穿刺性能（织物增强型的耐穿刺性能更高）。
- 4、高撕裂强度、高断裂延伸性，具有良好的抗变形能力。FFC隔离膜

5、环保且可循环利用。

6、优异的耐侵蚀性能，包括各种酸、碱、油脂，并对细菌、真菌及藻类引起的降解有着良好的抵抗力。

7、优异的低温抗冲击性能（-50℃）。

8、热风焊接施工，焊缝的粘接强度比卷材本身更高，使整个防水层形成一个整体。FFC透明膜

诚信是力量的一种象征，它显示着一个人的高度自重和内心的安全感与尊严感。赛盛德承始终坚持“用户至上，诚信为先”的宗旨，坚持人无我有，人有我优的

理念，在激烈的市场竞争中，凭借满意的产品和优良的信誉，赢得了广大用户的信赖。