

避难硐室门 硐室避难硐室门

产品名称	避难硐室门 硐室避难硐室门
公司名称	济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司
价格	14900.00/套
规格参数	品牌:长力 型号:BMB900*1800 重量:500kg
公司地址	山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内
联系电话	0537-3775234 13235378693

产品详情

避难硐室门 硐室避难硐室门

避难硐室防爆门是井下紧急避难硐室的专用门，避难硐室防爆门可以抵御高温高压、隔绝有害气体，为避难人员创造基本的生存条件，为营救争取更多时间。

我公司生产的避难硐室防爆门主要有以下几个特点：

- 一、安全可靠：我厂设计避难硐室防爆门之初就以安全性和可靠性为首要理念，该门以可靠的手动控制、机械闭合为基础。
- 二、简单实用：该避难硐室防爆门设计简单，最大限度的减少人员混用滥用的几率，提高开闭效率。
- 三、科学合理：该门的厚度、承压、外形尺寸都是通过反复测试、反复试验得出的最终方案，保证开关灵活、闭合严谨。

避难硐室门 硐室避难硐室门

下面跟大家我公司避难硐室防爆门是怎样设计生产的，一套合格的避难硐室防爆门要考虑到各种因素，通过各方面参数计算才能最终确定避难硐室防爆门的门体厚度、结构及材料，再由抗压密闭试验验证避难硐室防爆门的防护性能。

首先我公司考虑到避难硐室结构、人员普遍的身高、硐室内设备的运输等因素确定门的尺寸为900*1800mm。其次我们通过这种气体爆炸的入射压、反射超压、等效静载等参数确定门体厚度8mm。最后我们确定避难硐室防爆门的结构与材料。通过研究确定避难硐室防爆门避难硐室防爆门应设置防爆层、防烟层和密闭支撑内层的复合结构，用以分散门体所受各种冲击力和破坏，阻隔高温传递实现良好的密闭功能

。可选择16Mn，Q235,45钢和70钢等金属作为避难硐室防爆门的材料，但45钢和70钢的成型工艺严苛，Q235的屈服强度为235MPa，成本也较16Mn低，可作为该门的主体材料，避难硐室防爆门门体表面喷涂耐高温、防腐蚀、防静电的油漆，门板门扇之间使用密封胶条密封。

联系电话：13235378693

Q Q:2413741469

传真：0537-3432772

邮箱：2413741469@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.jnzccljx.com>

地址:山东省济宁市兖州区铁北西街21号