

环氧防静电地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 环氧防静电地坪 |
| 公司名称 | 武汉科福建材科技有限公司 |
| 价格 | 45.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:科福 |
| 公司地址 | 武昌区南湖花园祥和苑18栋1单元1层1号 |
| 联系电话 | 027-88395765 |

产品详情

环氧防静电地坪漆

针对精密电子、精密仪器、精密仪表等生产场所的特殊要求，使用环氧树脂防静电地施工，能有效的降低精密电子产品成品的返修率和耗损，在生产过程中降低携带低压静电对精密电子产品的危害。

适用范围 要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业对防静电有要求的场合。 **性能特点**

选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；

表面平滑、美观、达镜面效果；

耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱

性能好；

耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

材料性能

溶剂型反应硬化型，表面光泽美丽，导电性能好。

主要原料：溶剂型环氧树脂和导电材料

耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17,轮重量1,000gf{9.8N}回转数1,000回转）

附着强度：230N/cm²(牛顿：国际单位)

耐冲击必：1Kgw/1mh无裂纹、无剥落、无变形。

硬度：1H-2H

施工工艺

基面处理

涂刷封闭底漆

刮涂中层漆；

铺设导电铜网

批刮导电腻子

用防静电自流平环氧色漆镘涂1遍。