

环氧防腐地坪

产品名称	环氧防腐地坪
公司名称	武汉科福建材科技有限公司
价格	55.00/kg
规格参数	品牌:科福
公司地址	武昌区南湖花园祥和苑18栋1单元1层1号
联系电话	027-88395765

产品详情

防腐 [地坪漆](#)

为三组份漆，适合防腐罐、重型机械表面处理及化工企业易腐蚀区域的地坪，石油工业的防腐工程及污水池化学池等。抗渗透性强，耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂，表面硬度高，致密性好。

特性

可经受叉车、卡车长期碾压，使地面重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。适用范围：电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。

施工工艺

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、[环氧底漆](#)：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、玻纤铺设：用玻纤布全面铺设一道；
- 4、环氧砂浆：将环氧双组份加入[石英砂](#)，用镘刀将其均匀涂布多道；

5、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镟刀将其均匀涂布多道；

6、重防腐面漆:用重防腐面漆滚涂二至三道；

7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压,气温较低时，间隔时间需适度延长。

技术指标

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24
邵氏硬度 (D型)	80
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.04
耐酸性 (20%H ₂ SO ₄ , 60d)	无变化
耐碱性 (20%NaOH, 60d)	无变化