

保温隔热材料地暖板 地暖铺垫宝板材 地暖价格

产品名称	保温隔热材料地暖板 地暖铺垫宝板材 地暖价格
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	品牌:金诺 型号:1200*600*20
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

新式地暖模板采用是国家实用保护专利产品是目前比较先进、比较实用、较高档的采暖供冷产品，它具有以下几大特点：

性能特点

1、优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的xps挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最好选择。

2、卓越的高强度抗压性

由于xps板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据xps的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

3、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

4、质地轻、使用方便

xps板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好

长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，xps挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。

6、产品环保性能

xps板经国家有关部门检测其化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

xps挤塑板经国家有关部门检测其化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。室内使用，环保健康,该产品属于环保型建材。

地暖挤塑板应用范围：

住宅：独立住宅、公寓大厦、办公楼等。

公共建筑：学校、图书馆、医院、银行、会馆、餐厅等。

体育娱乐设施：足球场、体育场、网球馆、游泳馆等。

产业设施：工厂车间、厂房、浴池、设施保温等。

其他：温室、植物园、交通设施、机场等。

金诺塑胶有限公司成立于2010年，多年来从事挤塑板的生产销售，对产品质量把关严格，合作过的客户无不称赞。欢迎广大客户咨询合作，量大优惠。