水处理环保公司直销低磷环保阻垢剂对环境不污染

产品名称	水处理环保公司直销低磷环保阻垢剂对环境不污染
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	品牌:安诺 型号:AC203 外观:淡黄色液体
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

产品详情

《安诺水处理》 缓蚀阻垢剂（低磷环保型）AC-203

刘经理：15315281852微信同号 QQ：2032723757

一、产品特点：

、AC-203是新型高效的液体低磷环保型配方，用来控制循环冷却水系统的结垢和腐蚀。应用于对排污水中磷含量控制严格的循环冷却水系统。

2、AC-203由有分散剂、聚合物、碳钢缓蚀剂等复合而成。

3、能有效抑制碳钢和铜管道的腐蚀，同时对碳酸钙、硫酸钙等结垢性无机盐有良好的螯合分散和晶格畸变作用。分散、阻垢能力强。

4、产品不含任何重金属，对环境友好，适用的水体范围广，可提高循环水的浓缩倍数，节水节能，降低运行成本。

5、药剂中磷含量低于传统缓蚀阻垢剂，能降低循环水系统富氧化，减少菌藻微生物的滋生，节省杀菌剂费用，而且可以降低循环水系统的排污水中的磷含量，节约污水处理成本。

二、产品指标：

项目	指标
外观	无色淡黄色透明液体
比重（20°C，g/cm3）	1.15±0.05
PH值（1%稀释液）	2.0±1
固含量%≥	32
膦酸盐（以PO43- 计）% ≥	2.0-6.8
亚磷酸（以PO33-计）% ≤	1
正磷酸（以PO43-计）% ≤	0.5

三、使用说明：

度：可加水稀释或者原液投加，按补充水量计，每吨水投加AC203浓度为30-50ppm.

2、加药量计算：补充水量X加药浓度X时间（注：如果是新系统需考虑基础投加，

基础投加是按保有水量投加）

3、加药位置：循环泵入口处，集水池出口处。

4、加药方式：持续性投加。

四、安全防护：

AC-203在使用过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

五、包装规格：

AC-203采用塑料桶包装，25kg/桶。

更多水处理药剂请咨询：山东安诺水处理科技有限公司