

混合型塑胶跑道材料PU聚氨酯跑道

产品名称	混合型塑胶跑道材料PU聚氨酯跑道
公司名称	湖北绿昂体育塑胶跑道材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:绿昂 型号:306B
公司地址	天门市岳口工业园（天岳公路以西，10号路以北，4号路以东）（注册地址）
联系电话	027-61905311

产品详情

主要材料及结构：聚醚系列色浆（306B），进口TDI（或MDI）材料合成的预聚体（306A）和黑色橡胶粒。将以上材料在施工现场按一定比例混合，加入催化剂搅拌均匀，摊铺，常温硫化成型。铺设总厚度为13mm。适合于各级比赛、学校教学、训练等跑道场地。尤其适合沥青基础铺设粘结牢固、寿命长，较为通用。主要特点：混合型塑胶跑道

- 1、环保：无毒、无公害、符合环保要求；
- 2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率；
- 3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩；
- 4、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜；
- 5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩；
- 6、耐磨性：满足各级学校长时间，高使用频率的需要；
- 7、耐压缩：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性；
- 8、抗钉力：在受力最大、使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏；
- 9、耐冲击：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；
- 10、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求；
- 11、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象；
- 12、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害；
- 13、经济：维护方便、节省管理费用；
- 14、色彩：专用高弹性EPDM和PU胶粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。