W38S6编码器400脉冲600脉冲增量编码器喷码机编码器角度传感器

产品名称	W38S6编码器400脉冲600脉冲增量编码器喷码机编码器角度传感器
公司名称	烟台羿沣传感测控技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:五丰 型号:W38S6
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生创业园3号楼301室
联系电话	13280982809

产品详情

W38S6通用型增量编码器

■ 特性与用途

●外径Φ38mm，轴径Φ6mm，厚度34mm或37mm

●全金属外壳设计，坚固耐用，玻璃码盘，精度高。

●多种输出电路可选，出线方式为电缆侧出与后出

●小型化，经济型，适用于各类机床、工业机械、自动化控制等。

●同类型号E6B2/OVW2/CB/EL40A/RVI40/EA386/LBJ。

■ 型号说明

W 38 S 6 —
○○○○ BM — G ○○ ○

基本 主体外 轴径 脉冲数
A B两路信 电缆 电源 输出

型号 径38mm 6mm 的1/10
号相位差90° 侧出 电压 方式

■ 型可选脉冲数（注：有抗振动、耐冲击的塑料码盘，耐高温的金属码盘，及高精度的玻璃码盘）

本图为从编码器输出轴方向看顺时针（CW）旋转的波形

波形比为：X1+X2=0.5T±0.1T

X2+X3=0.5T±0.1T

相位差：Xn≥0.15T n=1,2,3,4

(T=360/N N为每转A、B相脉冲数）

零位信号宽度：Tz=1T±0.5T

■ 电气参数

输出电路	驱动器L、H	C、E、F	驱动器T
电源电压	+5V±5%	+5+8～30V	+5+8～30V
消耗电流	≤150mA	≤60mA	≤150mA
允许负载	20mA	30mA	20mA
信号高电平	≥2.5V	≥VCC*70%	≥VCC*70
信号低电平	≤0.5V	≤0.5V	≤0.5V
上升/下降时间	≤100ns	≤1us	≤100ns
响应频率	150KHz	150KHz	150KHz