供应小区监控立杆

产品名称	供应小区监控立杆
公司名称	成都星宏电子设备厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区石羊工业园（主要经营场所）
联系电话	0838-5886336 13699036696

产品详情

监控立杆 基本结构：主要由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及钢构预埋件组成。
此立杆包含：含支臂(600mm以内),4mm钢制法兰盘。 制作工艺：立杆为镀锌管喷塑处理。1、镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。 2、灯杆表面喷塑厚度≥100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度≥2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉，防紫外线，抗酸抗碱。特殊要求可与本厂联系沟通。
其他可选配件： DL地笼(预埋件)规格:400*M14*4 600*M16*4 800*M20*6
防雨箱可按照客户要求选择大小，支臂样式、长度、可根据要求定制。 立杆详细参数： 1、立杆材质：不锈钢管和镀锌管 2、红外对射立杆:对射杆高度600*直径50*δ1。
L型对射杆：400+200*直径50*δ1。 法兰盘尺寸：100*100*δ2
使用材料不锈钢。 3.电子眼立杆和小区监控立杆: 尺寸: A.高度:1.5-6米
B.管直径:δ60-76-89-114-140-165-180-220-260-300. C.生产类型:大小转接和直管.
D.球机立杆和枪机立杆区别: 球机立杆横臂:δ50弧型 接口:丝口/卡口 枪机立杆:
法兰盘连接δ4MM的钢板. F.表面处理:采用喷塑粉料为环保产品，工艺符合ASTM
D3359-83标准。喷塑过 程为钝化—清洗—静电喷涂—固化，光泽度为90%.
G.防雨箱:规格根据客户需要定做. H.预埋件(地拢):规格:600*M16*4 400*M14*4 800*M20*4
整根杆（含基础） 及其上配件应能抗8级以上风力. J.避雷针.