

# 配电柜厂家供应锦泰恒xl-21动力配电柜

产品名称	配电柜厂家供应锦泰恒xl-21动力配电柜
公司名称	山西锦泰昌电气设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:xl-21
公司地址	晋中开发区西荣村村北
联系电话	03517825538

## 产品详情

### XL-21动力配电箱

#### 一、概述

XL-21系列动力配电箱适合于工业与民用建筑中作交流频率为50HZ、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜，包括全压直接启动柜，全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜，星三角启动柜，多速电动机启动柜等。具有数十种一次线路方案号或派生方案号供选择使用，适用范围广。

#### 三、结构特点

XL型动力配电箱系封闭防尘式，外壳用钢板弯制而成，刀熔组合开关操作手柄安装在箱前右柱上部，可以作为切换电源之用，配电箱前面装有一只电压表，指示汇流排母线的电压，配电箱前面有门，门打开后，配电箱内部设备敞露，便于检修维护。

XL型动力配电箱均采用新型电器组件，具有结构紧凑，检修方便，线路方案可以灵活组保等特点，

配电箱除装有空气断路器和熔断器作为短路保护功能，还具有过压、欠压、缺相告警功能，箱前门可装指示电表，操作按钮和指示灯。

四、订货须知

- 1. 一次线路方案及单线系统图；
- 2. 二次线路展开系统图；
- 3. 每箱内所装设各种电器的详细规格及参数
- 4. 联系人、联系方式、联系地址

二、适用范围

- 1. 周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 。24h 内的平均温度不得高于 + 35
- 2. 户内安装使用，使用地点的海拔不得超过 2000m
- 3. 周围空气相对湿度在高温度为 + 40 时不超过 50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，（例如 + 20 时为 90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响
- 4. 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%
- 5. 设备应安装在无剧烈震动的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所；用户有特殊要
- 6. 额定电压：380/220VAC
- 7. 大额定工作电流：600A
- 8. 额定绝缘电压：660V

9.频率：50Hz

10.防护等级：IP30

11.短时耐受电流：18kA

12.短时耐受电流：36kA

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：[www.jth18.com](http://www.jth18.com)

电话：13546340555（马总）18503460283(李进)

微信：2856663648 QQ：812676375