

300A柴油发电电焊一体机TO300A参数

产品名称	300A柴油发电电焊一体机TO300A参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

300A柴油发电电焊一体机TO300A参数

一机双用

选用本田发电-电焊技能，真实意义上的发电+电焊。一机双用，功用杰出，

能够到达抱负的性价比，让你享用到更多的经济实惠。

易操作性

简练和简练的规划改善了机器的现场操作性，而且节省了许多贮存空间，一起四个耐久经用的车轮更便于运送。

同步运用

负载功用好，在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，然后前进作业功率，便于运用。

运用广泛

引弧简略，电弧安稳，焊接电流调理便当，调理规划较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，

让焊接操作变得愈加称心如意。

优质电力

新式AVR技能与减震圈的运用，使机器能够到达电焊电压完美的波形。而没有起浮的电焊电流则意味着

高质量的电焊操作。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油 耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 185/195 (kg)