

供应铝格栅 铝格栅价格

产品名称	供应铝格栅 铝格栅价格
公司名称	大城县务农屯东兴建筑装饰材料厂
价格	2.50/支
规格参数	品牌:东兴 型号:150*40 厚度:0.3
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15128443332

产品详情

格栅吊顶灯具等可装在天花内，广泛应用于大型商场、酒吧、候车室、机场、地铁等场站，大方美观、历久如新。是装修公司的常用吊顶材料之一。深受客户喜欢。

格栅吊顶规格

标准为10mm或15mm，高度有40mm、60mm和80mm可供选择。铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm

可供选择。片状格栅常规规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60

格栅吊顶工艺 1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线；2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了）；

3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好；4.把铝格栅放地上组拼完整；

5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上；

6.格栅吊顶的施工工艺流程

准确测量 龙骨精加工 表面刨光 开半槽搭接 阻燃剂涂刷 清油涂刷 安装磨砂玻璃 7.施工要点

格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。

龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理

施工流程

吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料

--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度--按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度--设备调试--按起拱高

度调整金属格栅--调直消防喷淋头直顺--安装灯具--细调格栅直顺。

2. 吊顶平面位置找规矩：因各层商场东西长120m，南北宽34.7m，柱网间距8.0m*8.0m，面积较大，所以必须处理好金属格栅与矿棉板，吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系，对此，应将相关轴线引测到墙柱立面，并按此基准线拉线找规矩抹灰，从而保证墙柱面均与轴线平行、并两个相邻面互相垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。

3. 格栅吊顶起拱形式及起拱高度：本工程因纵向尺寸太长不宜起拱，起拱应在短向的南北方向，起拱高度可按8m柱距的1/200左右。

4. 消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合，且应两个方向都应直顺，对此，可在消防喷淋立管上端制成大于90°的蹬踏弯，以便微调喷淋头的平面位置。

5. 设备检查孔的留置：因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门，须在相应位置留置检查孔，而检查孔位置又不是纵横成行，对此可采用以下方法：先裁切成孔洞，然后在孔洞四周加设角铝（角铝先涂刷与格栅相同颜色），角铝下皮凹进格栅下皮2mm，最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼装好后搁置在角铝上。

6. 吊顶与柱子之间的节点处理：与方柱连接可采用L20mm*20mm角铝，可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果，与圆柱连接可用 35不锈钢管圈边封闭。