

双把施工500A柴油发电电焊机技术规格

产品名称	双把施工500A柴油发电电焊机技术规格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

双把施工500A柴油发电电焊机技术规格

本系列焊机特别适宜于那些对焊接质量要求十分高的职业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建造职业等。

系列发电电焊机直流手艺焊机是一种新式的高效节能直流焊机，推行运用这种换代产品已遭到各个国家的注重。这种焊机不管作为手艺焊仍是主动焊电源，都具有极高的归纳目标，因为该焊机特有的静特性及杰出的动态特性，使它具有以下特色：

- 1、动态呼应快、功用牢靠、焊接电弧安稳、焊缝成形漂亮。
- 2、选用软开关技能，整机空载损耗小，比传统焊机节能1/3以上，可大起伏下降出产本钱，是抱负的节能焊接设备。
- 3、体积小、分量轻、带着便当、运送费用低。
- 4、引弧简略、飞溅小、噪音低，可大大改善操作者的作业环境。特别适宜于钻井渠道、石油化工、天然气管道、船坞、铁路、桥梁、矿山、修建施工及设备修补需求频频移动焊机的场合，也适用于批量产品及大型结构等需求高负载继续率的焊接加工制作。选用具有先进水平的IGBT模块作为逆变器材及先进的线路原理和操控办法，使焊机具有优异的焊接功用，为锅炉、高压容器、jungong等要求高质量焊接的职业供给了牢靠的焊接确保。

型 号: TO500A-JS

电焊机参数：

额定电流：500A

1 工位：0-250A

2 工位：0-250A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-5.0mm

2工位焊条：0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式： 压力与飞溅润滑

机油容量： 8L

整机参数：

油 箱： 60L

长 宽 高： 2200*1000*1500 (mm)

净 重： 900/980 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000mm

拖车重量： 1400kg

长度不含： 牵引杆1000mm