

走出隔音窗认知的几大误区

产品名称	走出隔音窗认知的几大误区
公司名称	泉州市静立方商贸有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	品牌:静立方隔音窗 型号:超强型
公司地址	福建省泉州市丰泽区时代广场Q栋401室
联系电话	0731-84125359 18974863868

产品详情

对于其他行业而言，隔音行业还是发展比较晚的，到目前才发展十几年，国内对于隔音领域的标准尚未制定，消费者对其也不甚了解，静立方隔音窗将从以下几个方面阐述隔音窗的性能，让大家走出常识的误区：

1、隔音窗只是隔音玻璃能隔音就行，其他材料隔音则不重要？

其实相当一段时间，很多人都这么认为，隔音窗只需要玻璃隔音就行，很多客户一上来就问：你们是什么玻璃？隔音怎么样？其实隔音窗是一个整体，不单有玻璃，还有外框、五金配件、密封材料等组合而成，声音

是无空不入，我们能做到最好就是隔音窗整体隔音，隔音玻璃与外框之间的密封处理、框与墙体的密封处理、窗扇之间的密封处理，整体隔音处理好的话，隔音窗的优异效果才得以体现，隔音玻璃是取决隔音效果的一个重要因素，但不是全部因素。

2、中空玻璃是隔音玻璃，能有效隔音？ 不少消费者把中空玻璃等同专业隔音玻璃，其实隔音专业领域的隔音玻璃目前只有两种：真空玻璃与夹胶玻璃，不包括中空玻璃，市场上的中空玻璃都是双层玻璃，对波长比较短的高频（说话声）有些效果，但对穿透力强、频率低、波长长的低频噪音（如汽车噪音、空调外机、风机噪音等）声音作用不大，若是需要隔绝低频噪音的话，建议选择专业的隔音窗会比较好。

3、玻璃越厚越能隔音？ 因为真空玻璃的技术原因（两片玻璃抽真空后，需要用小支架将两边的玻璃固定，容易引起声桥现象）目前隔音玻璃采用夹胶玻璃居多，一些商家甚至不惜用增厚玻璃来作为隔音窗的卖点，但是隔音玻璃加厚，还是原来隔音玻璃的质量吗，我们首先来了解下夹胶隔音玻璃制作方法：一种是干法夹胶，即是将工艺是先将两件玻璃之间夹一层PVB胶片,四周用夹子夹紧,然后送进高压釜进行高温高压处理,这样两件玻璃之间的PVB胶片在高温高压的作用下就会将两件玻璃粘合在一起，二是湿法夹胶，即是先将两件玻璃合在一起,再向两件玻璃之间灌胶水,然后通过太阳光的热量使胶水干而使两件玻璃粘合在一起.对于进入高压釜的玻璃，3层或4层因为过厚非常容易碎，不可能用干法夹胶工艺，而采用一般是湿法夹胶工艺，这个在玻璃切面可以看到，干法夹胶是一条线，湿法夹胶切面会有胶水的。 现在市场上的绝大多数的湿法夹胶配方水平太差、质量不稳定。使用寿命有限，非常容易“发黄、起泡、脱层”等问题。

4、平开窗比推拉窗更能隔音？

普通窗户的平开窗隔音效果的确要优于推拉窗，但隔音窗却不同。 这是因为专业隔音窗的推拉式不再采用滑轮式。传统的推拉窗采用滑轮式，而且铝材也是空心的，因而隔音方面不如推拉式，但静立方隔音窗采用的是轨道式（无滑轮式），窗扇与外框之间采用的塑胶减震材料，关上无缝隙，隔音效果与平推式相当，而且左右可以开启，便于清洁。长沙静立方隔音窗用数据说话，用实际行动去证明我们的承诺，假一赔十。让您装的安心，用的舒心，住的温馨！