

# 机架式单向IP网络终端 T-7916

产品名称	机架式单向IP网络终端 T-7916
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。
- 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
- 4、2路话筒输入，2路线路输入，1路线路输出，每路都设有独立音量调节。
- 5、本终端设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先
- 6、设有一路短路输入，二路短路输出接口，便于用户扩展。
- 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展
- 8、设有一路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用接口，适用各种插头。
- 9、后控电源设有多种唤醒打开模式，一种是网络信号过来自动打开，信号结束自动关闭；另外一种是MIC1、MIC2、AUX1、AUX2的信号过来时自动打开，当信号结束时，延时10S自动关闭。
- 10、信号输出设有250MV与1V的切换开关，便于用户选配不同系列的功放，有效的控制好输出灵敏度。
- 11、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。
- 12、本终端采用节能降噪处理线路，在没有任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音。
- 13、本终端设有LED音频输出检查线路，对音频输出大小一目了然。

14、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

15、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。

16、箱体尺寸485\*88\*340mm（不含把手）