

DC-100t平板式洗轮机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DC-100t平板式洗轮机 |
| 公司名称 | 东莞市德成环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德成 型号:DC-100t |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102 |
| 联系电话 | 0769-81275082 13712167505 |

产品详情

工程平板洗轮机DC-100型

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，DC型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。

该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

DC型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，0-60秒任意调节。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

冲洗机属性

型号DC系列水温冷水

品牌decheng移动方式基坑式

喷射压力大于0.35 (Mpa) 水量小于5L/辆

尺寸参数长*宽*高 ?2300*3700*1000

用途车辆冲洗

冲洗机技术参数要求：

序号名称单位数值

1配电系统额定电压VAC380

2配电系统额定电流A12

3配电系统额定功率KW5.5

4使用车辆及载重量100T以下各类工程车

5)冲洗压力Kg/cm²大于4

6)冲洗时间s1-60 (可调)

7)冲洗耗水量L/辆小于5(循环)

8)冲洗方式无接触喷水

9启动方式光电感应/手动