

北斗短报文终端，北斗短信手机

产品名称	北斗短报文终端，北斗短信手机
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全民北斗 型号:QM50BS
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

主要特点:

支持北斗短报文通信功能，通过北斗系统实现位置通报和双向收发短信

支持北斗B1B2和GPS L1双模系统定位，导航/采点/轨迹/测量/地图/等功能

支持北斗卡+SIM卡，支持语言通话，4G数据通信，蓝牙BT4.0，NFC

内置Android 6.0智能操作系统

尊享5寸高清IPS屏，强光下清晰

具备户外工业三防IP67等级

内置6200mAh大容量锂电池，超长续航能力

系统软件参数

操作 系统安卓andriod 6.0

语言 支持多国语言

软件 安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件

《北斗》查看星历，定位信息

《北斗短报文》实现位置通报和双向收发短信

系统硬件参数

CPU处理器 MTK 6755 八核 速度2.0GHz

内存 RAM 4GB+ROM 64GB

摄像头 前置 500万像素+后置1300万像素，自动对焦，带闪光灯

扬声器 内置8 /1.5W 喇叭 x 1

传感器CMOS

光传感器，磁力传感器，陀螺仪，重力传感器，加速度传感器，近距离传感，温度计，气压计

多媒体支持（硬件解码）图片支持JPEG / PNG / GIF / BMP等格式，视频支持MP4,3GP, WMV等格式

定位参数

水平定位精度(RMS) 3m CEP (双星系统定位)

初次定位时间 冷启动时间 :32S, 热启动时间:2S, 重新捕获时间 :<1S

灵敏度 跟踪: Beidou-165dBm, GPS-165dBm;捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.

数据更新速率 1Hz

定位接收模式 北斗+GPS混合模式定位 or Glonass+GPS混合模式定位

设备物理指标

产品形态 直板

颜色 黑

尺寸 171 × 81 × 18mm

重量 420g(含电池)

三防等级 IP67

屏幕LCD 材质IPS5寸，分辨率1920 × 1080

TP触摸屏 5点触摸，G+FF，硬度7H，耐划伤，TP厚度1.1mm，COF

锂电池容量 6200mAH

工作时长 15小时

理论待机 450小时

工作温度 -20 ° C to +70 ° C

存储温度 -40 ° C to +85 ° C

湿度 5% ~ 95% , 50 ° C , 8小时无冷凝

网络通信

语言通话 双卡双待 , 支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM

数据通信 4G全网通GSM/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD

支持频段 GSM频段 B2/B3/B5/B8

TD-SCDMA频段 B34/B39

WCDMA频段 B1/B8

CDMA2000/EVDO 800MHz

LTE-TDD B38/B39/B40/B41

LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20

北斗短报文 功率5W , 单北斗卡 , 成功率 95% , 频次1次/分钟 (民用等级) , 数据容量78个字节

蓝牙 BT4.0

WIFI 802.11(b/g/n) , 2.4G+5.8G

数据接口

TF存储卡槽 支持128G TF卡

双SIM卡槽 支持micro SIM卡

北斗卡槽 支持标准北斗卡

USB接口 数据传输 , 充电 , Type-C x 1

耳机接口 音频输出3.5mm 标准耳机接口

标准配件

电源适配器 5V/3A

USB数据线 标准USB转Type-C , L = 1M

OTG线 USB OTG转接type-C USB线 , L = 25mm