

# 单向IP网络功率放大器(650W) T-D650

产品名称	单向IP网络功率放大器(650W) T-D650
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S
- 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
- 4、2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。
- 5、本终端设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先
- 6、设有一路短路输入，二路路短路输出接口，便于用户扩展。
- 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展
- 8、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。
- 9、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目
- 10、自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16，输出功率为60W/120W /240W /360W/00W/650W/800W/1000W等不同功率供于用户选择。
- 11、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。
- 12、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。
- 13、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护，

14、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

15、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。

16、箱体尺寸485\*88\*420mm（不含把手）