工地渣土车洗车台 洗车台品牌厂家

产品名称	工地渣土车洗车台 洗车台品牌厂家
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

工地渣土车洗车台 洗车台品牌厂家 工地渣土车洗车台 洗车台品牌厂家 工地渣土车洗车台 洗车台品牌厂家山东天华环保设备有限公司主要生产销售;工地洗车机、 工程洗车机、免基础工地洗车机、工地洗车台、全自动工程洗车机、工地洗车设备、等各种环保设备。

全国各大城市纷纷采用各各种措施来改善环境，环境治理是一个漫长的过程，并不是像无头苍蝇那样乱撞，讲究的是很多方面的因素。而在我看来治理大气污染这块最为重要的就是三个方面，科学、准确、高效，当我们能够坚持长期使用工程洗车机，那么我们对于大气人污染也就有了治理好的可能了。
选购洗车机注意事项 选工程洗车机，认准正规生产厂家——山东天华厂家

1、是否有真正的生产公司、生产车间、技术员等 2、是否全部为方管（耐用、抗压、可移动等）
3、是否有现货，流水线生产加工 4、是否有公司资质
5、是否能开正规的增值税专用发票、增值税普通发票 6、是否有完善的售前，售后人员
7、是否有真正的安装案例

设备四大优点 节能环保：重复、循环、沉淀用水，能够大量节省宝贵的水资源，
对车辆轮胎的冲洗清洁度高达90%以上。 快速安装：如果工地门口或路面硬化，产品可在1-2小时迅速安装使用（此种只做应急临时使用，如果超过一周时间以上，必须按照标准的基础制作，否则容易损坏设备）。 提高功效：能以最快的时间把车辆冲刷干净，相比人工冲洗提高功效80%以上。 重复转场使用：用料货真价实，做工考究。在正常情况下可使用5年以上，一个场地用完后可连续多次转场安装使用。
设备运行条件 环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。 安装位置：洗车机主机安装平面度偏差≤5mm3、冬季使用：温度低于0°C以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用技术参数序号名称单位数值1配电系统额定电压V3802配电系统额定功率kW5.5
3、使用车辆及载重量T120T以下各类工程车 4、冲洗压力Kg/cm2大于4.5 5、冲洗时间s50S
6、冲洗耗水量循环用水 7、启动方式机械感应 8、排泥方式直排、人工排、机排 日常保养
每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。
若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。 开通电源情况下，如车辆驶入工程洗车机，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。 售后服务承诺

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在省内24小时省外48小时内可达到现场并开始维修。 4、 服务原则：产品保修期为一年，在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。 现在工地扬尘治理越来越受到各地相关部门的重视，经检查被停工的项目都是一些大的项目工地，其主要是想通过对这些未安装工程洗车机的大公司大项目的停工整改，表明治气整改的决心，此外，通过树立一些整治榜样，教育和引导小的工地和项目也能及时主动整改到位。显然，停工罚款等措施并不是其最总目的，政府还是希望项目施工单位将绿色施工养成习惯。

山东天华环保设备有限公司，期待您的来电l565o235558