

# 保偏隔离器+偏振分束器/合束器

产品名称	保偏隔离器+偏振分束器/合束器
公司名称	上海量青光电技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:量青光电 型号:偏振分束器合束器 隔离器:PBS/PBC
公司地址	上海市奉贤区奉城镇东街98号13幢1176室(注册地址)
联系电话	021-64778883 17317628715

## 产品详情

保偏隔离器+偏振分束器/合束器

Isolator Polarization Beam Combiner/Splitter PDF资料下载

Applications:	Features:
Amplifier	Low Insertion Loss
Fiber Sensor	High Extinction Ratio
Coherent Telecommunication Systems	High Stability and Reliability
Polarization Mode Dispersion Compensator	

Parameter	Unit	Specification
Part No.	-	LQ-ISOPBSC-W-IT-FT-P

Isolator Stage	-	Single Stage	
Center Wavelength	nm	1310,1480,1550	1064
Operating Wavelength Range	nm	±20	±5
Typ.Insertion Loss	dB	0.45	1.8
Insertion Loss	dB	<0.7	<2.1
Typ.Isolation	dB	35	35
Isolation@23?	dB	>20	>25
Power handling CW	mW	<500	<300
Extinction Ratio (dB) (Only for PBS)			>20
Directivity	dB		>50
Return Loss	dB		>50
Directivity	dB		>50
Return loss	dB		>50
Fiber type Port1&2	-	PM1310,PM1550,PM9	
Fiber type Port3	-	SMF-28e,PM1310,PM1550,HI1	

Operating Temperature	°C	-5~+70
Storage Temperature	°C	-40~+85
Dimensions	mm	<b>P1</b> 5.5 × L35, <b>P2</b> L90*W20*H

Above specifications are for device without connector.

For devices with connector,IL will be 0.3dB higher,ER will be 2dB lower and RL will be 5dB lower.

The PM fiber and the connector key are aligned to the slow axis.

--	--	--	--	--	--

????????

????;??2nm,5nm????????????????????+????????????  
 ?????

????????????????????

1030nm?1064nm?1053nm?850nm,780nm,980nm???

????????  
 联系人: Michael 李 (欢迎来电)  
 咨询QQ: 319120939 (欢迎咨询)

?????021-64778883