

螺纹单头电热管厂家-单头电热管定制

产品名称	螺纹单头电热管厂家-单头电热管定制
公司名称	江苏佳诺电热电器科技有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:江苏佳诺电热电器科技有限公司 型号:无
公司地址	上海市江苏省兴化市张郭镇赵万工业集中区
联系电话	021-83763808 18912091808

产品详情

螺纹单头电热管厂家-单头电热管定制 耐高温、耐腐蚀：高温管一般采用不锈钢管、英格莱管，水质严重的情况下可以采用铁氟龙电热管以及不锈钢加涂层处理电热管。不锈钢加涂层处理电热管能在水质不良的状况下使用，英格莱840电热管可以在高温工作状态下有很好的抗氧化性能，有较好的耐腐蚀性能，一般英格莱代码管材均采用国内的2520材质代替，拥有同样的效果。卡片单头加热管性能指标 具有升温快，工作温度 450 。用途：塑料成型模具、CO2减压装总成、卷烟机、快速封口机、制药机械等。电压：12-250V功率：8-20W/cm²（有效发热区表面积）推荐规格：6~20×40~100。卡片单头加热管特点

- 1、升温时间：在试验电压下，元件从环境温度升至试验温度时间应不大于15min；
- 2、额定功率偏差：在充分发热的条件下，元件的额定功率的偏差应不超过下列规定的范围，对额定功率小于等于100W的元件为：±10%。对额定功率大于100W的元件为5%~-10%或10W，取两者中的较大值；
- 3、绝缘电阻：出厂检验时冷态绝缘电阻应不小于50MΩ。模具单头加热管设计及定制

1.电压、功率。
2.管径的大小：可按照客户要求做到5.5-30mm。
3.管身的长度：非标定制（最小30mm）。
4.电热管的材质：主要材质有10#碳钢、SUS304、SUS321、SUS316L、不锈钢加涂层（防水垢处理）、SUS310S(俗称：2520)、钛管等。
5.电热丝的选择：一般为铁铬铝丝（北京首钢）、镍铬丝（2080电阻丝）。这2者的选择取决于客户的工作环境（温度以及震动性）。
6.其他：工作环境、接线柱或引线长度（常规：300mm）、是否需要安装螺纹（螺纹大小）、金属软管的直径以及长度等。

.江苏佳诺电热电器科技有限公司///螺纹单头电热管厂家-单头电热管定制