

显示颜色	16.7M
显示比例	16:9
亮度	450cd/m ² (中心点、典型)
对比度	3000:1
背光类型	LED
最大可视角度	178 ° (V)/178 ° (H) (典型)
液晶屏物理分辨率	1920 (H) X 1080(V)
视频制式	PAL/NTSC
伴音输出功率	2X10W
信号格式	NTSC、PAL、480I、576I、720
输入接口	USB2.0 即插即用 (COM口可选)
控制接头	红外遥控器及RS232
USB播放格式	支持播放视频：MPEG-2.MPEG 图片：JPG,BMP,PNG

触摸屏

触摸技术

红外多重扫描技术

	触摸类型	6点红外触摸 (两点书写)
	触摸嵌入方式	前置嵌入式(可前维护)
	触摸驱动方式	HID免驱
	书写面材质	4MM物理钢化玻璃(可选防眩光)
	触摸屏感应方式	手指，书写笔，带手套的手或其他非透明物体
	触控系统通讯端口	USB 2.0
	采样率	120Hz
	响应速度	点击：8ms 连续：3ms
	定位精度	± 2mm
	抗干扰	白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上
	校准	免校准(支持WIN7自带较准程序及厂家配套软件)
	触摸次数	同一位置6000万次以上
	触摸系统供电方式	USB 5.0V 直接供电
	触摸支持操作系统	Windows,Linux,Android,MAC
	检测功能	支持自带软件检测功能,可测试设备好坏
	远程升级功能	支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级
X86方案	CUP	I3
	内存	4G
嵌入式PC	硬盘	500G
	操作系统	Windows7操作系统
	显卡	集成
	声卡	集成
	接口	HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口
其他参数	整机寿命	50000小时

电源要求	100-240V, 50/60Hz
安装方式	卧室
WIFI	选配
工作温度	0-40摄氏度
工作湿度	15-75%
推荐使用场所	娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、学校、专卖店柜台等。