

混凝土钢筋检测仪、钢筋位置测定仪钢筋检测宝

产品名称	混凝土钢筋检测仪、钢筋位置测定仪钢筋检测宝
公司名称	北京中地远大勘测科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中地远大 型号:ZD322
公司地址	北京市大兴区采育经济开发区采伟路8号
联系电话	010-80280188 18513158305

产品详情

- u 检测仪器
- u 勘察仪器
- u 物探仪器

ZD322钢筋探测宝

(别名：一体式钢筋扫描仪、钢筋检测仪、钢筋探测仪、钢筋测定仪、钢筋位置测定仪、墙体探测仪、钢筋定位仪、混凝土保护层测试仪)

应用范围:

建筑物混凝土构件(如：梁板柱)钢筋位置及保护层厚度；钻孔取芯避开钢筋，构件加固打孔避开钢筋；房屋竣工验收检测钢筋保护层厚度；

主要功能：

测量钢筋位置、保护层厚度、钢筋间距、钢筋数量、估测钢筋直径，探测管线及预埋件。

主要特点：

- u 手持式人体工学设计，操作简单；
- u 钢筋定位精确，精巧耐用；

- u 钻孔避开钢筋、管线及预埋件，延长钻头寿命；
- u 多线圈结构设计，速度快、精度高、分辨力强；
- u 内置大容量锂电池，设计功耗低，正常待机工作不少于24h。

技术参数:

型号		ZD321钢筋探测宝	ZD322钢筋探测宝
保护层厚度适用范围 (mm)		6 ~ 50	6 ~ 50
测试量程 (mm)		5 ~ 80	5 ~ 100
保护层测量误差 (mm)	5 ~ 40	±1	±1
	41 ~ 60	±2	±2
	61 ~ 80	±4	±4
	81 ~ 90	--	±5
	91 ~ 100	--	±6
直径测量模式		--	是
JGJ检测		--	是
数据存储传输模式		--	USB传输
自动关机时间		--	是
具有误差修正		--	是
供电方式		内置锂电池	

工作温度	-10 ~ +42
体积 (mm)	170 × 78 × 38
重量 (kg)	280g

标准配置：

序号	名称	单位	数量	备注
1	仪器	台	1	/
2	充电器	个	1	/
3	USB数据线	根	1	/
4	使用手册	本	1	/
5	产品合格证	张	1	/
6	产品保修卡	张	1	/
7	包装盒	个	1	/
8	软件光盘	张	1	ZD321(无)

北京中地远大勘测科技有限公司

Beijing ZD Broad Survey Science & Technology Co., Ltd.

地 址：北京市大兴区采育经济开发区采伟路8号 邮编：102606

电话：010-8028018 传真：010-80280128

手机：18614056135 微信号：18614056135

QQ：2512607207 微信公众号：zdbroad

E-mail: zdydkc@163.com

网站 <http://www.zdydkc.com>

阿里巴巴 <https://zdydkc.1688.com>