

# 高温遮蔽绿色胶带 绿色耐高温胶带

产品名称	高温遮蔽绿色胶带 绿色耐高温胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

### 高温遮蔽绿色胶带 绿色耐高温胶带

产品简介：采用PET基材和硅胶胶粘剂结合，具有220度的耐温性。粘性佳，耐溶剂，保持力强，不残胶，适用于机箱机柜烤漆喷涂喷粉遮蔽防烤保护，也可以用于印刷线路板PCB的电镀保护，由PET基材和美纹复合涂布硅胶胶粘剂结合，具有220度的耐温性，广泛应用于机箱机柜耐高温固定、保护及烤漆喷涂喷粉遮蔽。粘性佳，耐高温，耐溶剂，保持力强，不残胶，适用于机箱机柜烤漆喷涂喷粉遮蔽防烤保护作用。

基本材料：PET+硅胶

基本规格：预订

绿胶带用途：主要用于粉末喷涂，高温遮蔽，镀金保护，适用于耐热电器和电子变压器产品绝缘保护，长期使用不起翘，同样适用于其他需要耐化学腐蚀和耐温要求的场合使用，适用于各类的难粘材料。

闻气味，看封箱胶带是否有相当大的酸臭味，如果有就是劣质胶水涂成，这种就是劣质胶带。

用肉眼看材质看是否那种很黄很黄的材质，这种bopp材质较差。普通淡黄及偏白色是较好的。

特性：具有耐高温性，服贴粘着性，耐溶剂性，粉末喷涂，遮蔽，镀金保护。

绿胶带保养方法：

(1) 胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。

(2) 胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

(3) 装卸输送带时最好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。

(4) 胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

(5) 不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

(6) 输送带接头最好采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

(7) 输送机的传送辊筒直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。

(8) 勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。

(9) 输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对胶带的磨损。

(10) 清洁度是胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。

(11) 使用中发现胶带有早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的出现。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

镀金保护高温胶带 粉末喷涂遮蔽胶带

产品详细信息:

耐高温绿胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温220度，时间为30分钟，实际耐温180度。耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。

产品用途：涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位。

常用规格：长度有33M、66M最大宽度500MM（可分切）厚度0.06mm-0.08mm基材是0.025mm-0.05mm高温聚酯薄膜。

颜色:绿色、红色、黑色、透明

胶系：硅胶

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供