

# 橡胶衬里管道,20#钢衬胶防腐管道,衬胶钢管

产品名称	橡胶衬里管道,20#钢衬胶防腐管道,衬胶钢管
公司名称	河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骏昌浩达 型号:DN250
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬三西路
联系电话	0317-6608033 15383277115

## 产品详情

橡胶衬里管道是指以橡胶材质作为衬里层管材。橡胶衬里管道的综合性能好,有耐磨蚀、耐腐蚀、耐压、抗冲击等特点。衬胶管道、管件及容器是在其内壁按一定的工艺要求贴衬耐腐蚀橡胶板,经硫化成型。可隔绝酸碱盐及酸性水与金属表面的接触、保护金属免受腐蚀,及保证系统安全,可靠运行。

### 橡胶衬里管道主要技术规范

设计压力 -0.098 ~ 0.98MPa 试验压力 -0.098 ~ 1.25MPa 设计温度 -5 ~ 120

### 橡胶衬里管道主要技术参数

衬里厚度: 3 ~ 8mm 安装尺寸参数: 法兰连接按HB标准执行 容器衬里: 执行HGJ-33-91标准

河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司是专业生产管道管件衬胶,衬塑,衬四氟乙烯,聚氨酯保温管道,钢套钢保温管道,PE,弯头,法兰管件的优秀厂家。

电话: 15383277115

邮箱: qq707620034@163.com

欢迎您的来电咨询