

# CORTEC进口水性防锈涂料VPCI-386防锈漆

产品名称	CORTEC进口水性防锈涂料VPCI-386防锈漆
公司名称	深圳市丰安科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:cortec 型号:VPCI-386 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝安区31区前进路天源大厦1603
联系电话	0755-25549278 13380394278

## 产品详情

美国CORTEC VPCI-386水基防锈涂料是一种空前优异的室外防锈涂料，其保护效果优于油漆及富锌底漆，它可以施工在生锈的金属表面上，不必做特殊处理，并能防止表面的继续腐蚀。如果需要，本产品也可像一般底漆一样，再加涂环氧树脂、聚氨基甲酸乙脂等面漆涂料。

美国CORTEC VPCI-386水基防锈涂料优于一般无机颜料的涂料，它是用更有效的有机腐蚀抑制剂来代替颜料中的氧化物，而改进耐腐蚀效用。美国CORTEC VPCI-386水基防锈涂料是快干，触变性的涂料，耐压陷及流失，形成不燃可以自行愈合的保护膜。在-78度~180度之间具有热稳定性，有优良的耐紫外线性能，在阳光下，保护膜也不会龟裂和碎裂。

### 特点

优良的耐盐碱性，耐溶剂、水、紫外线、酸、油等。

优良的耐磨性能。

室外无遮盖条件使用。

水性、安全、无毒无污染、可生物降解。

快干、光亮膜、不燃、有熔接性。

仅需极少表面处理，可以用在湿的表面。

油漆剥落处，涂上VPCI-386就能产生防护作用。

## 理化特性

PH	8.5-9.7
比重	0.96—1.26kg/l
固含物重量比	31%—36%
固含物体积比	35%—39%
理论扩散率	4.6-9.3M <sup>2</sup> /L@37.5-75UM
推荐干膜厚度	1.5—3.0mil ( 37.5—75um )
1MIL可覆面积	8平方米/升
干燥可触摸时间	30分钟 ( 25度 ) DFT: 50um ( 2mil DFT )
完全干燥	7天 ( 25度 /55%RH )
再涂层之前最低时间	0.5—6小时
闪点	>120
VOC (ASTMD—3960)	152克/升
粘度	700—3000 CPS
耐温 (完全固化)	-150 ° F至350 ° F ( -78 ° C至180 ° C)

## 适合金属

碳钢、铸铁、铝、不锈钢、镀锌钢，铜

## 推荐用途

适用于大容器、桶槽、桥梁、吊车、挖土机、海上及陆地钻进机及混凝土用加强钢筋等，用于小件保护如泵、电机、管件、铸锻件、架等。

## 施工方法

喷涂。先用电动搅拌机搅拌。由于VPCI-386干得快，所以工具清洗及本品喷涂必须在短期内完成。

## 清除方法

如同其它油漆一样，可用砂磨、燃烧等方法清除，也可用VpCI-430去除。

使用后，当油漆仍然湿润时，立即用水清洗工具/设备。干燥后，使用丁基溶纤剂或 MEK。

使用任何溶剂时，请遵循制造商安全建议。

## 包装及储存

包装：19升和208升金属桶。

储存：密封，保温（0-49℃），24个月。