

静电喷涂绿色硅胶带 耐高温无残留硅胶带

产品名称	静电喷涂绿色硅胶带 耐高温无残留硅胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.50/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

静电喷涂绿色硅胶带 耐高温无残留硅胶带

高温胶带特性内容：

- A，不粘性；
- B，耐高、低温性，产品长期使用耐温达260 ；
- C，耐腐蚀性；
- D，低摩擦、耐磨损性；
- E，抗湿性 高绝缘性；

高温胶带应用行业：

- (1) 电线电缆工业的绝缘包层；
- (2) 电氧工业的绝缘衬里；
- (3) 贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单，免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制；
- (4) 用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料；
- (5) 彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，封口机的热压封口端面等方面。

高温胶带即高温作业环境下使用的胶粘带，主要用于电子工业用途，耐高温性能通常在120度到260度之间。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

绿色高温胶带 PET绿色硅胶带

特性:

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

形状：通常为卷状，可根据客户要求进行模切加工成各种特殊形状规格。

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起6个月。

备注：可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。

温馨提示：

- 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供