

绿色高温胶带 PET绿色硅胶带

产品名称	绿色高温胶带 PET绿色硅胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

绿色高温胶带 PET绿色硅胶带

特性:

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

形状：通常为卷状，可根据客户要求进行模切加工成各种特殊形状规格。

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起6个月。

备注：可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。

温馨提示：

- 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

复膜绿色高温胶带 带膜绿色胶带

PET复膜冲型胶带是以绿胶带(PET胶带)为基材贴合韧性较好的PET氟素离型膜为整体的胶带，绿胶带厚度可选基材为25#-50#，分别厚度为面材0.06mm/0.08mm,离型膜为50#-75#，常用为0.08膜厚贴合75#离型膜，产品主要应用于相关电子产品的相间绝缘垫片，可耐高温！

复膜绿胶，由聚酯薄膜和矽利康胶系所构成，是一种应用在印刷电路板和皮膜接合用的胶带，不仅在电镀金手指时能符合PCB生产厂商的需求，即使运用在各式薄膜、合成皮膜、纸类接合时，也能满足使用

者的需要。适用于PCB电镀金的保护；各式薄膜、合成皮、纸类之接合；耐热性佳；不脱胶；不同储存环境也能均匀的撕开。

产品特性：在平滑的PET薄膜上涂上接着性良好的硅胶，具有耐高温性(耐200)
、绝缘性。厚度有0.07mm 和 0.095mm 适用于粉末喷涂遮蔽。

电话： 0512-57711269

传真： 0512-82092969

手机： 17712482869

QQ邮箱： 1332210778@qq.com

官方网站： <http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供