

# 复膜绿色高温胶带 带膜绿色胶带

产品名称	复膜绿色高温胶带 带膜绿色胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

### 复膜绿色高温胶带 带膜绿色胶带

PET复膜冲型胶带是以绿胶带(PET胶带)为基材贴合韧性较好的PET氟素离型膜为整体的胶带，绿胶带厚度可选基材为25#-50#，分别厚度为面材0.06mm/0.08mm,离型膜为50#-75#，常用为0.08膜厚贴合75#离型膜，产品主要应用于相关电子产品的相间绝缘垫片，可耐高温！

复膜绿胶，由聚酯薄膜和矽利康胶系所构成，是一种应用在印刷电路板和皮膜接合用的胶带，不仅在电镀金手指时能符合PCB生产厂商的需求，即使运用在各式薄膜、合成皮膜、纸类接合时，也能满足使用者的需要。适用于PCB电镀金的保护；各式薄膜、合成皮、纸类之接合；耐热性佳；不脱胶；不同储存环境也能均匀的撕开。

产品特性：在平滑的PET薄膜上涂上接着性良好的硅胶，具有耐高温性(耐200 )、绝缘性。厚度有0.07mm 和 0.095mm 适用于粉末喷涂遮蔽。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

PET黄色硅胶带 耐高温黄色硅胶带

品牌: 衍腾 宽度 : 3mm---500mm

基材: pet 加工定制 ; 是

长度: 33米 是否双面胶带: 否

厚度 : 0.06mm 0.07mm 0.08mm 0.09mm

长期耐温性 : 200 短期耐温性 : 220

适用范围 : 适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业

耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分：0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、特殊厚度产品可订做。

电话 : 0512-57711269

传真 : 0512-82092969

手机 : 17712482869

QQ邮箱 : 1332210778@qq.com

官方网站 : <http://www.szyt88.com>

联系人 : (肖先生) 以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供