

PET黄色硅胶带 耐高温黄色硅胶带

产品名称	PET黄色硅胶带 耐高温黄色硅胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

PET黄 色硅胶带 耐高温黄 色硅胶带

品牌: 衍腾 宽度：3mm---500mm

基材: pet 加工定制；是

长度: 33米 是否双面胶带: 否

厚度：0.06mm 0.07mm 0.08mm 0.09mm

长期耐温性：200 短期耐温性：220

适用范围：适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业

耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分：0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、特殊厚度产品可订做。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

红色PET硅胶带 耐高温PET红色硅胶带

红色耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

目前常用厚度规格分：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、0.11mm；特殊厚度产品可按客户要求。

【主要技术指标】

颜色 透明/绿色/蓝色/黄颜色/红色/黑色/白色

底材 聚酯薄膜

厚度 (mm) 0.06/0.08

粘着力 (n/25mm) 6.2

张力强度 (kg/25mm) 124/155

断裂伸长率 (%) 120

耐温性 () 200 30分钟无残胶

存储环境 25 、65%r.h

【规格】

长度 (m) 33 ~ 66

宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供