

# 红色PET硅胶带 耐高温PET红色硅胶带

产品名称	红色PET硅胶带 耐高温PET红色硅胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.90/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

### 红色PET硅胶带 耐高温PET红色硅胶带

红色耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

目前常用厚度规格分：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、0.11mm；特殊厚度产品可按客户要求。

#### 【主要技术指标】

颜色 透明/绿色/蓝色/黄颜色/红色/黑色/白色

底材 聚酯薄膜

厚度 (mm) 0.06/0.08

粘着力 (n/25mm) 6.2

张力强度 (kg/25mm) 124/155

断裂伸长率 (%) 120

耐温性 ( ) 200 30分钟无残胶

存储环境 25 、65%r.h

## 【规格】

长度 (m) 33 ~ 66

宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

## PET黑色硅胶带 黑色PET高温胶带

黑色PET硅胶带 黑色PET硅胶带图片描述：耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分：0.06mm-0.08MM；特殊厚度产品可按客户要求。

## 【主要技术指标】

颜色:透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色底材 聚酯薄膜厚度 (mm)0.08粘着力 (N/25mm)6.2张力强度 (kg/25mm)124/155断裂伸长率 (%) 120耐温性 ( ) 200 30分钟无残胶存储环境25 、65%R.H

规格:长度 (m) 33 ~ 66宽度 (mm)0-500mm,依客户指定来分切.

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供