

PET耐高温胶带 透明硅胶带

产品名称	PET耐高温胶带 透明硅胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	品牌:苏州衍腾电子 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

PET耐高温胶带 透明硅胶带

透明耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分：0.05MM、0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM；特殊厚度产品可按客户要求。

【主要技术指标】

颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色

底材 聚酯薄膜

厚度 (mm) 0.06/0.08

粘着力 (N/25mm) 6.2

张力强度 (kg/25mm) 124/155

断裂伸长率 (%) 120

耐温性 () 200 30分钟无残胶

存储环境 25 、65%R.H

【规格】

长度 (m) 33 ~ 66

宽度 (mm) 0-500mm

电话： 0512-57711269

传真： 0512-82092969

手机： 17712482869

QQ邮箱： 1332210778@qq.com

官方网站： <http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

高温聚酯硅胶带 聚酯膜耐高温胶带

耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

目前常用厚度规格分：0.05MM、0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM；特殊厚度产品可按客户要求！

主要技术指标:

颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色

底材 聚酯薄膜

厚度 (mm) 0.06/0.08

粘着力 (N/25mm) 6.2

张力强度 (kg/25mm) 124/155

断裂伸长率 (%) 120

耐温性 () 200 30分钟无残胶

存储环境 25 、65%R.H

专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染保护电路板电镀，超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

特点：

本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

具有耐高温性、服贴粘着性、耐溶剂性

粉末喷涂、高温遮蔽、镀金保护

使用范围：-20 -200

颜色：绿色、浅绿、蓝色、透明雾状

规格：长33M、66M 最大宽度 500MM（可分切）总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供