

## 海湾声光报警器 海湾办事处

产品名称	海湾声光报警器 海湾办事处
公司名称	长沙市芙蓉区安民消防器材销售部
价格	面议
规格参数	海湾:1 HX-100B、HX-100B/T:2 Q:3
公司地址	湖南长沙市芙蓉区火炬2片12栋门面
联系电话	15574995325

## 产品详情

15574995325 15073155119

Q : 248393120

1特点 火灾声光报警器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光报警器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。HX-100B、HX-100B/T型火灾声光报警器为编码型报警器，可直接接入火灾报警控制器的信号二总线（需由电源系统提供二根DC24V电源线）。HX-100B/T火灾声光报警器为特种产品，耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀，适用于仓库、厂房，及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所。2主要技术指标（1）工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V  
电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V~DC28V（2）工作电流：总线监视电流 0.8mA  
总线启动电流 6.0mA 电源监视电流 10mA 电源动作电流 160mA  
（3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接  
（4）声压级 85dB（正前方3m水平处（A计权））（5）使用环境：温度：-10 ~ +50  
相对湿度 95%，不结露（6）外壳防护等级：IP43（7）外形尺寸：90mm×144mm×57mm（带底壳）  
电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点。