

# 高温聚酯硅胶带 聚酯膜耐高温胶带

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高温聚酯硅胶带 聚酯膜耐高温胶带          |
| 公司名称 | 苏州衍腾电子有限公司                |
| 价格   | 1.90/平方                   |
| 规格参数 | 品牌:苏州衍腾电子<br>型号:齐全        |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市庆丰东路555号          |
| 联系电话 | 0512-57711269 17712482869 |

## 产品详情

### 高温聚酯硅胶带 聚酯膜耐高温胶带

耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

目前常用厚度规格分：0.05MM、0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM；特殊厚度产品可按客户要求！

主要技术指标:

颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色

底材 聚酯薄膜

厚度 (mm) 0.06/0.08

粘着力 (N/25mm) 6.2

张力强度 (kg/25mm) 124/155

断裂伸长率 (%) 120

耐温性 ( ) 200 30分钟无残胶

存储环境 25 、65%R.H

专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染保护电路板电镀，超高温烤漆

及粉末喷涂等工业。

特点：

本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

具有耐高温性、服贴粘着性、耐溶剂性

粉末喷涂、高温遮蔽、镀金保护

使用范围：-20 -200

颜色：绿色、浅绿、蓝色、透明雾状

规格：长33M、66M 最大宽度 500MM（可分切）总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

黑色硅胶带 红色硅胶带 绿色硅胶带

电镀胶带 绿色硅胶带 黄色硅胶带 透明硅胶带 蓝色硅胶带

产品编号:2535

电镀胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅酮而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能。通常规格:长度为66M,宽可按要求。

品名:绿色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带(电镀胶带,绿胶带 蓝胶带 透明 黄色 红色)

总厚度(mm):0.022 0.035 0.06 0.08

粘着力(N/25mm):7-8.5

抗拉力(N/25mm):110

伸张率(%):60

耐热性 ( ) : 230 / 30分钟不残胶

特点：主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合，使用后几乎能够无残胶剥离。

用途：用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需，密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：(肖先生) 以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供